

HOJA TÉCNICA **TACKCEYS BRICOCINTA**

Descripción.

Adhesivo acrílico de alta resistencia protegido mediante plástico antiadherente.

Características.

Aspecto.	Cinta adhesiva transparente sobre liner rojo.
Base Química	Adhesivo acrílico
Espesor	1 mm
Resistencia Tracción	1,4 kg/cm ² (72 horas). 1,26 kg/cm ² (24 horas). 0,7 kg/cm ² (20 minutos).
Temperatura de Servicio	- 30 a + 200 °C

Aplicaciones.

Adhesivo universal en cinta. Ideal para uniones permanentes no sometidas a esfuerzos de torsión incluso en ambientes desfavorables (intemperie, frío...). Tres horas después de su aplicación soporta perfectamente la existencia de cargas estáticas e incluso fuerzas de cizalladura.

Debido a su gran transparencia permite uniones limpias. Así mismo, el poseer 1 mm de espesor le otorga poder de relleno.

Modo de empleo.

1.- Preparación de superficies.

Las superficies a encolar deben encontrarse limpias y secas, exentas de polvo o grasa.

2.- Aplicación.

Aplicación formato en rollo

- 1.- Cortar la longitud de cinta a utilizar y colocarla sobre el objeto a fijar intentando no manipular con los dedos la cara de adhesivo que se descubre al desenrollar la cinta.. Si es necesario aplicar una banda lo suficientemente larga, es mejor cortarla del rollo una vez ya la hemos fijado al objeto a pegar. Aconsejamos aplicar la tiras en posición vertical por el máximo de la superficie a unir (mínimo 80%)
- 2.- Presionar firmemente sobre el protector (Tecnología PSS).
- 3.- Retirar el liner protector rojo. En ocasiones suele ser necesario levantarlo ligeramente desde una esquina con ayuda de un "cutter". Intentar no tocar el adhesivo con los dedos.

4.- Colocar el objeto en posición y presionar con firmeza. Debemos tener en cuenta que por tratarse de un adhesivo sensible a la presión tanto la adherencia inicial como la final están relacionadas con la presión suministrada en este momento.

Aplicación formato precortado

1.- Aplicar tiras de cinta sobre el objeto a fijar intentando no manipular con los dedos la cara de adhesivo que se descubre al desenrollar la cinta. Aconsejamos aplicar la tiras en posición vertical por el máximo de la superficie a unir (mínimo 80%)

2.-Presionar firmemente sobre el protector (Tecnología PSS).

3.- Retirar el liner protector rojo. En ocasiones suele ser necesario levantarlo ligeramente desde una esquina con ayuda de un "cutter". Intentar no tocar el adhesivo con los dedos

4.- Colocar el objeto en posición y presionar con firmeza. Debemos tener en cuenta que por tratarse de un adhesivo sensible a la presión tanto la adherencia inicial como la final están relacionadas con la presión suministrada en este momento.

Almacenaje.

Manteniendo el producto en su envase original cerrado y en condiciones normales de almacenamiento, la vida media del producto es superior a 1 año.

Precauciones adicionales.

Etiquetado según 91/155/CEE: Este producto no clasifica.

Presentación.

Cinta adhesiva de 1,5m x 19mm
Tiras precortadas 5 cm x 19 mm

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.