



## GESO

### DESCRIPCIÓN

Es un producto de gran calidad para la imprimación de lienzos y substratos porosos.

Sobre las superficies preparadas con Gesso puede aplicarse cualquier pintura de artistas.

Es una imprimación al agua de secado rápido, no amarillea y tiene excelente durabilidad.

### USOS RECOMENDADOS

Especial para imprimir todo tipo de lienzos o superficies de madera, cemento, cartón, yeso, etc.

Proporciona un fondo universal de buena adherencia para toda clase de pinturas. Acrílicas, óleo, alquídicas, etc. Puede colorearse con pintura acrílica al agua.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aplicación: Brocha, paletina, espátula o rodillo.

Rendimiento: 3 - 4 m<sup>2</sup>/l (sobre lienzo, a brocha y sin diluir).

Limpieza Utensilios: Agua.



## **MODO DE EMPLEO**

Remover bien el envase. Las superficies deben estar exentas de polvo, secas y desengrasadas. Lijar, si fuera necesario, para favorecer la adherencia.

Aplicar dos capas delgadas a intervalos de 6 horas, diluyendo la primera capa hasta un 10% con agua para mejorar la penetración al soporte y uniformizar su porosidad.