



GRIS PLATA



BEIGE



ORO



NEGRO



AZUL CLARO

Aikanmetal[®]



GRIS OSCURO



COBRE



MARRÓN



ROJO



AZUL OSCURO



VERDE SEDA



VERDE MEDIO

DESCRIPCIÓN:

- Esmalte antioxidante de alta decoración y calidad a base de resinas alcídicas con características especiales y pigmentos de alta solidez que proporciona unos acabados anticorrosivos, brillantes, adherentes, duraderos y nobles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Negro y Colores.

ASPECTO: Brillante.

SECADO AL TACTO: 4 - 5 horas.

REPINTADO: A las 24 horas.

RENDIMIENTO: 10 - 13 m²/l, mano y según estado de la superficie.

DILUYENTE: Disolvente Universal.

ALMACENAMIENTO: Excelente hasta 1 año, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

PROPIEDADES

- Gran facilidad de aplicación, sin descolgados y excelente nivelación.
- Acabados anticorrosivos.
- Gran relleno y cubrición.
- Resistentes a la intemperie en condiciones adversas.

APLICACIONES

Adecuado para decorar y proteger superficies en interiores y en exteriores como: puertas, ventanas, balcones, vallas, verjas, estructuras, radiadores, maquinaria agrícola y obras públicas, instalaciones industriales, etc. Cubre todas las necesidades del profesional y público en general.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas delgadas.

A brocha y rodillo. Tal como viene en el envase o diluyendo con disolvente universal. A pistola aerográfica y airless. Ajustar a viscosidad con disolvente universal. Preparación de superficies.

- **En superficies sin pintar:** Limpiar, lijar, para eliminar el polvo, grasa, aceites, ceras, pequeñas imperfecciones etc. Eliminar óxido por medio de lijado, rascado o chorreado.

- **En superficies con pinturas viejas:** Eliminar la pintura en mal estado y proceder como superficies sin pintar

- **HIERRO Y ACERO:** Aplicar dos o tres capas. La primera diluyendo ligeramente con disolvente universal dejando tiempo de repintado entre capas.

- **GALVANIZADO Y METALES LIGEROS:** Requiere imprimación especial: **IMPRIMACIÓN POLIVALENTE.**

- **MADERA Y YESO:** Requiere preparar con selladora **IMPRIMACIÓN SELLADORA.**

A continuación, dos capas mínimo de **ESMALTE ANTIOXIDANTE**, dejando el tiempo de repintado entre capas

ENVASADO

En envases de 4 L., 0,750 L. y 0,375 L.