

# GOMA LACA



Código de producto : 091 0045

## Descripción

Laca natural de acabado brillante. Aislante e imprimación de soportes porosos.

## Campos Aplicación

Se emplea como acabado para el pan de oro o plata y similares. Es un excelente barniz de acabado duro y brillante para pinturas acrílicas y/o vinílicas. Puede emplearse como imprimación de superficies porosas como el yeso o la madera, evitando absorciones excesivas. Seca por evaporación. Añadiendo colorantes al alcohol, pueden conseguirse gran variedad de tonos transparentes. Se puede emplear como aglutinante para pigmentos en polvo. Barniz habitual en policromías.

## Datos técnicos

<b>Acabado</b>	Líquido transparente ambarino. Brillante
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,86 - 0,88 Kg/l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	40 - 50 minutos
<b>Métodos de Aplicación</b>	Pincel, paletina, brocha o muñeca
<b>Diluyente</b>	Alcohol
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Alcohol o Limpia pinceles
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	14 °C
<b>Presentación</b>	1 l, 250 ml y 100 ml.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Sobre yeso u otras superficies porosas, actúa como imprimación, aplicando una o dos capas. Puede usarse también como barniz de acabado brillante.

Sobre madera : Si la madera es nueva, tiene que estar bien alisada (lijada), limpia y seca. Luego dar 3 o 4 capas, dejando secar totalmente entre capa y capa. Aplicar a pincel, brocha o paletina.

Sobre madera, también puede aplicarse a muñeca, cargando y puliendo lentamente por el sistema clásico, con la muñeca no muy cargada. Pueden darse todas las pasadas que se necesiten, dejando secar totalmente entre una y la otra, hasta llegar a un acabado uniforme y brillante.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Fecha de actualización: 2014-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**TITAN**

091 0045 - GOMA LACA

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

