

ENDURECEDOR DE MADERA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

XYLAZEL ENDURECEDOR DE MADERA es un producto que consolida las maderas frágiles, carcomidas, reblandecidas o podridas, dotándolas de una estructura sólida y fuerte. El producto es un líquido transparente a base de resina sintética y disolvente. Se aplica en maderas fragilizadas por la carcoma, reblandecidas o atacadas por los hongos de pudrición. Sus resinas penetran profundamente en las fibras, dejando una estructura con cualidades de resistencia y solidez.

Características y campos de aplicación

El Endurecedor de Madera Xylazel se utiliza para consolidar y conservar cualquier elemento de madera frágil y poco resistente, en interiores y exteriores.

Es especialmente utilizado para restaurar obras de arte y mobiliario.

Tonos de color

Transparente.

Tamaños de envases

375 y 750 ml.

2. DATOS TÉCNICOS

Limpieza de útiles :

Diluyente universal, White Spirit o disolvente para poliuretanos Xylazel.

Olor:

Inodoro después de seco.

Punto de inflamación:

aprox. 40°C.

Consistencia:

Líquido ligeramente viscoso.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Información técnica de seguridad

Consultar hoja de seguridad o el propio envase

Almacenamiento y manipulación

Guardar en lugar seco.

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas superiores a 45°C ni por debajo de 5°C.

Evitar que el producto llegue a las corrientes de agua.

3. MODO DE EMPLEO

Modo de empleo

En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar una prueba antes de la aplicación.

El líquido endurecedor debe saturar e impregnar la madera. Para ello, debe aplicarse muy abundantemente, a brocha, por inyección a través de los agujeros de la carcoma, o por baño.

Antes de endurecer la madera frágil, es necesario eliminar la causa de fondo. Para ello, si la madera está carcomida, se tratará con Xylazel Carcomas. Si está reblandecida por la pudrición, se aplicará Xylazel Total con el fin de eliminar los hongos de la pudrición. Si el ataque es muy profundo, puede diluirse el producto con diluyente universal o White Spirit (hasta un 50%), para reducir la viscosidad y conseguir una penetración en profundidad del producto.

En algunos casos, la resina sintética contenida en el Xylazel Endurecedor puede dejar un efecto de brillo en la superficie. Este brillo puede eliminarse pasándole un pincel con diluyente universal o White Spirit.

Xylazel Endurecedor no perjudica metales, colas, cueros ni vidrio, pero las pinturas, los pulimentos y los materiales sintéticos deben protegerse de las salpicaduras. Los marcos de cuadros deben tratarse por el lado posterior, para que no entre en contacto el Endurecedor con la pintura del cuadro. Conviene hacer un ensayo previo.

Para mayor información, consulte a nuestro Servicio Técnico.

5. CALIDAD Y EFICACIA.

GARANTÍA DE CALIDAD

XYLAZEL ENDURECEDOR DE MADERA es un producto de Xylazel, desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, que cumple los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades.

Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y sus exclusivas materias primas, que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre y cuando se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424

+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genis 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pla. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n

36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

