



PINTURA BALAUSTRADAS

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura protectora y decorativa en base acuosa, formulada con una emulsión de un copolímero acrílico modificado de partícula muy fina.

Campos de aplicación

Superficies de albañilería: hormigón, cemento, ladrillo y prefabricados, tanto verticales como horizontales: paredes, fachadas, balaustradas...
Barandillas de obra, de piedra, hormigón, cemento, cal y ladrillo.
Interior y exterior.

Características

- Excelente penetración y adherencia sobre superficies porosas.
- Gran resistencia química a los álcalis.
- Impermeable al agua.
- Transpirable al vapor de agua.
- Fácil aplicación: buena brochabilidad y nivelación, sin descuelgues.
- Muy cubriente.
- Tintable, máx. 5%.
- Se puede repintar con la mayoría de las pinturas en base agua o al disolvente.
- Base agua.
- Cumple la legislación de COV's en 2007 y en 2010.

2. MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de pinturas o barnices antes de aplicar. Eliminar posibles restos de materiales mal adheridos o pinturas desconchadas. Si las superficies están contaminadas con mohos o algas, lavarlas y desinfectarlas previamente con XYLAZEL Protector Antimoho.

Útiles de aplicación

El producto puede ser aplicado a brocha, pincel, rodillo o pistola.

Aplicación

El producto viene listo para su uso y se aplica sin diluir. En la primera mano puede diluirse con agua (máximo 10%)

Limpieza de útiles

Agua y jabón.

Envases

750 mL y 4 L

Color y Acabado

Blanco mate.

3. DATOS TÉCNICOS

Densidad a 20°C 1.50 ±0.02 g/mL.

Rendimiento Entre 10 y 12 m²/L por mano.

Secado en condiciones normales

Al tacto <30 minutos. Repintado 1 horas

4. INDICACIONES ESPECIALES

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5° C, ni superiores a 30° C.

No aplicar en condiciones excesivas de humedad o temperatura. Evitar que el producto alcance los cursos de agua. En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Para más información, consultar el etiquetado del producto y la Ficha de Datos de Seguridad. El producto no es peligroso según el "Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (R.D. 255/2003)". La ficha de datos de seguridad está a disposición del usuario profesional que la solicite.

5. CALIDAD Y EFICACIA.

GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Pintura Balaustradas es un producto de Xylazel, desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, que cumple los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y sus exclusivas materias primas, que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre y cuando se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y modo de empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico. Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 64 17
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: Paseo de Ruzafa, 5- 5º
Puerta 13 - Despacho D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 64 17

www.xylazel.com

