

Xylazel Soluciones Protector Antimoho

1.- Descripción del producto

Clase de producto	<p>Un líquido transparente para eliminar los mohos y algas en las paredes, impidiendo que se reproduzcan. Penetra en profundidad en las superficies, las limpia y previene el crecimiento de nuevos mohos y algas. Uso en interior y exterior.</p> <p>No blanquea las manchas, sino que neutraliza los hongos y algas que las producen, para que no vuelvan a aparecer. Para dejar blanca la zona afectada por las manchas, puede utilizarse Xylazel Soluciones Limpiador Antimoho.</p>
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Gran poder frente a mohos, algas y líquenes. • De fácil aplicación. • Una vez seco no huele. • No corrosivo. No ataca metales ni cristales. • No provoca oxidación alguna. • Baja peligrosidad. • Aspecto del producto • Líquido transparente.
Campos de aplicación	Idóneo para tratar paredes y techos con moho y algas antes de pintar, para evitar que se reproduzcan sobre la superficie pintada.
Colores	incolore
Envases	500 mL

2.- Datos técnicos

Datos	Densidad a 20°C: 1 g/cm ³ aprox. Secado para pintar: 24 horas aprox. pH: 7,5 aprox.
--------------	--

3.- Modo de empleo

Preparación	En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar una prueba antes de la aplicación.
--------------------	--

Modo de empleo	<p>Se aplica abundantemente, sin diluir, frotando con una esponja. En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar una prueba antes de la aplicación. También se puede aplicar a brocha. Se recomienda el uso de guantes para la protección de manos.</p> <p>Una vez que se note seca la superficie, se aplica por segunda vez. Los mohos y algas de la superficie quedan perfectamente neutralizados.</p> <p>Puede repintarse a las 24 horas aproximadamente, preferentemente con una pintura con conservantes antimoho y antialgas.</p> <p>Como en todos los casos de humedad en una superficie de albañilería, se recomienda eliminar la causa de la humedad. Con manchas de moho eliminar primero estas con Xylazel soluciones Limpiador Antimoho En caso de manchas de humedad aplicar Xylazel Soluciones Pintura Antihumedad, Xylazel Soluciones Antimanchas o Xylazel Soluciones Antimanchas Spray.</p> <p>No debe mezclarse con pintura ni añadirse a ella.</p>
Limpieza de útiles	Con agua.

4.- Indicaciones Especiales

Almacenamiento y manipulación	Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. No almacenar durante mucho tiempo a temperatura superior a 30°C ni inferior a 5°C. Evitar que el producto llegue a las aguas.
--------------------------------------	---

5.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

 +34 986 343 424 y + 34 932 412 424 / servitecnico@xylazel.com

Norte
 Gándaras de Prado - Budiño
 Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240.
 36400 PORRIÑO. (Pontevedra).
comercial@xylazel.com

Centro
 Avda. Fuentemar, 16 - oficina 1.
 Telf.: +34 916 731 111 - Fax: +34 916 738 693.
 28823 COSLADA (Madrid).
madrid@xylazel.com

Nordeste
 C/ Muntaner 198 - 200.
 Telf.: +34 932 412 424 - Fax: +34 932 412 539.
 08036 BARCELONA.
barcelona@xylazel.com

Levante
 C/ Pascual y Genís, 10, 4º D.
 Telf.: +34 963 941 054 - Fax: +34 963 941 078.
 46002 VALENCIA.
valencia@xylazel.com


xylazel.com
 Gándaras de Prado - Budiño s/n
 Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)
 Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240