

línea
decoración

CARTA DE COLORES

Carte de couleurs / Carta de cor

Lasures protectores de la madera

Lasures protecteurs du bois
Lasures protectores da madeira



Barpimo
BARNICES PINTURAS

BARPIDECOR

LASURES PROTECTORES DECORATIVOS DE LA MADERA

LASURES PROTECTEURS DECORATIVES DU BOIS

LASURES PROTECTORES DECORATIVOS DA MADEIRA

Tratamiento para la madera, a poro abierto, que protege y decora la misma sin dejar película superficial, lo que facilita su mantenimiento y renovación.

Proporciona a la madera la protección necesaria ante inclemencias atmosféricas y rayos U.V., penetrando en profundidad en la misma.

BARPIDECOR, además del FONDO, se presenta en cuatro versiones: MATE AL AGUA, MATE AL DISOLVENTE, SATINADO AL AGUA Y SATINADO AL DISOLVENTE.

Para maderas tropicales se recomienda tratar primero con Sellador Aislante Barpimo.

Tratement pour le bois à pore ouvert, qui protège et décore le bois sans laisser de film superficiel, ce qui en facilite l'entretien et le renouvellement.

Fourni au bois la protection nécessaire face intempéries climatiques et rayons U.V., en pénétrant en profondeur dans le bois.

BARPIDECOR, en plus de FOND, est présenté dans quatre versions selon l'aspect et la protection désirables ou nécessaires: MATE A L'EAU, MATE AU SOLVANT, SATINE A L'EAU et SATINEE AU SOLVANT.

Pour les bois tropicaux est recommandé traiter avant avec Sellador Aislante Barpimo.

Tratamento da madeira a poro aberto, que protege e decora a mesma sem deixar qualquer película superficial, o que facilita a sua manutenção e renovação.

Proporciona à madeira a proteção necessária perante inclemências atmosféricas e raios U.V., penetrando em profundidade na mesma.

BARPIDECOR, além do FUNDO, apresenta-se em quatro versões de acordo com a aparência e proteção desejável ou necessária: MATE A BASE DE AGUA, MATE A BASE DE SOLVENTE, ACETINADO A BASE AGUA e ACETINADO A BASE DE SOLVENTE.

Para madeiras tropicais recomenda-se tratar primeiro com Sellador Aislante Barpimo.

DECKING

LASUR PROTECTOR DE SUELOS DE MADERA EXTERIOR

LASURE PROTECTEUR POUR BOIS EXTÉRIEUR

VELATURA PROTECTORA DE SÓLIDOS DE MADEIRA EXTERIOR

Lasur protector de suelos de madera exterior, mate transparente base agua. Con filtro UV. Cumple requisitos de la Norma UNE-ENV 12633:2003: "Método de la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento /resblatemento de los pavimentos pulidos y sin pulir, clase 3". Adecuado para la protección de suelos y tarimas expuestos a la intemperie, especialmente las fabricadas con maderas tropicales.

Lasure traitement protecteur pour bois extérieur, hydro transparent mate. Avec filtre UV. Conforme aux exigences de la norme UNE-ENV 12633:2003 "Méthode de la détermination de la valeur de la résistance au glissement / glissement des sols polis et sans poli", classe 3. Utilisations: approprié pour la protection des sols et des parquets exposés aux intempéries, en particulier ceux fabriqués à partir de bois tropicaux.

Velatura protectora de soalhos de madeira exterior, base de água mate transparente. Com filtro UV. Cumpre as exigências da une-env 12633:2003: "método de determinação do valor da resistência deslizante/resblatemento de pavimentos polidos e não polidos, classe 3". Produto indicado para dar proteção de soalhos e estrados expostos à intempérie, especialmente os de fabricação com madeiras tropicais.

Los lasures de esta carta han sido aplicados sobre madera de Fresno. Sus tonos pueden variar sobre otras maderas, sistema de aplicación y con el paso del tiempo.
 Les laques de cette carte ont été appliqués sur du bois de hêtre. Leurs tons peuvent varier sur d'autres bois en fonction du système d'application et au fil du temps.
 Os lasures desta carta foram aplicados sobre madeira de Fresno. Os seus tons podem variar do tempo.



 TACTO 8-12 h. REFINADO 24 h.  TACTO 30-60 min. REFINADO 4-8 h.		AMARILLO / JAUNE / AMARELO VERDE CLARO / VERT CLAIR / VERDE CLARO AZUL / BLEU / AZUL ROJO CLARO / ROUGE CLAIR / VERMELHO CLARO
 TACTO 30-60 min. REFINADO 4-8 h.		INCOLORO / INCOLORE / INCOLORE ROBLE / CHÊNE / CAVALHO CASTAÑO / CHÂTAIGN / CASTANHEIRO SAPELY / SAPEL / SAPELY CABA / AÇADOU / ANGRHO
 TACTO 30-60 min. REFINADO 4-8 h.		NOBOL / NOYER / NOGUEIRA TECA / TÊKA / TÊKA PALISSANDRO / PALISSANDRE / PALISSANDRO EBANO / ÈBÈNE / EBANO
 TACTO 30-60 min. REFINADO 4-8 h.		INCOLORO / INCOLORE / INCOLORE PINO / PIN / PINHO CASTAÑO / CHÂTAIGN / CASTANHEIRO ROBLE / CHÊNE / CAVALHO
 TACTO 1 h. REFINADO 4 h.		PINO / PIN / PINHO TECA / TÊKA / TÊKA NOBOL / NOYER / NOGUEIRA



PINO / PIN / PINHO
 TECA / TÊKA / TÊKA
 NOBOL / NOYER / NOGUEIRA

*Los productos de la línea Barpidecor están disponibles en los siguientes tamaños: 375ml., 750 ml, y 4 L.
 *Los productos de la línea Decking están disponibles en los tamaños 750 ml, y 4 L.



COMPARATIVA DE APLICACIONES Y NIVELES DE PROTECCIÓN
COMPARAISON D'APPLICATIONS ET DE NIVEAUX DE PROTECTION
COMPARATIVO DE APLICAÇÕES E NÍVEIS DE PROTECÇÃO

Proceso protector Processus protecteur Processo proteção		Aplicaciones y acabados Applications et finitions Aplicações e acabamentos					Protección ante: Protection face à: Proteção perante:	
Imprimación Apprêt Primário	Acabado Finition Acabamento	Interior Intérieure Interior	Exterior Extérieure Exterior	Mate Mate Mate	Satinado Satinée Acetinado	Brillo Brillante Brilho	Hongos Champignons Fungos	Intempérie Intempérie Intempérie
Barpidecor Fondo	Barpidecor	✓	✓	✓			■	■
Barpidecor Fondo	Barpidecor alta protección Satinado	✓	✓		✓		■	■
Barpidecor Fondo al agua	Barpidecor al agua	✓	✓	✓			■	●
Barpidecor Fondo al agua	Barpidecor alta protección al agua Satinado	✓	✓		✓		■	●

■ óptima | optimale | ótimo

● excelente | excellente | excelente

Edición 2018

