



NATURAL VARNISH BARNIZ DE PROTECCIÓN

Descripción	Barniz mate de protección para los trabajos de decoración realizados con la gama SPIRIT. Protege trabajos de decoración, superficies y objetos tanto en interior como en exterior (vea las restricciones más abajo). Acabado MATE NATURAL tras la fase de secado. De base acuosa. Sin olor.
Destino	NATURAL VARNISH se aplica para proteger todos los trabajos creados con efectos decorativos de la gama SPIRIT. Para trabajos decorativos realizados con RUST SPIRIT, COPPER SPIRIT o BRONZE SPIRIT, es necesario aplicar previamente el neutralizante SPIRIT SEALER. Se desaconseja su uso sobre suelos. No aplicar en exterior sobre superficies altamente oxidadas. No es conveniente su uso en exterior ante situaciones de exposición intensa (rayos UV, mal tiempo, etc.).
Características técnicas	Acabado: Líquido blanquecino de aspecto translúcido tras el secado. Composición: A base de resinas específicas. Densidad: 1,05 ± 0,03 Extracto seco: 29 ± 3% COV: Valor límite de la UE para este producto (cat A/e): 130 g/L COV (2010). Este producto contiene un máximo de: 130 g/L COV. Rendimiento: De 8 a 12 m ² por litro dependiendo de la textura de la superficie. Limpieza: Con agua jabonosa en cuanto termine de aplicar el producto. Almacenamiento: Máximo 1 año protegido de heladas y altas temperaturas.
Aplicación	Agitar bien antes de usar. Producto listo para usar, no diluir. Tras el completo secado de los trabajos de decoración realizados con productos de la gama SPIRIT, aplicar una capa de NATURAL VARNISH con una brocha o un rodillo de pelo corto, con cuidado de no cubrir las zonas no tratadas. Dejar secar 6 horas antes de manipular o utilizar. Aplicar el producto con una temperatura de entre 5°C y 25°C, sin inclemencias meteorológicas durante el secado.
Consejo de decoración	NATURAL VARNISH puede utilizarse para crear trabajos decorativos con contraste en superficies satinadas o brillantes: aplicar NATURAL VARNISH de forma aleatoria con una esponja natural, una brocha o un paño suave dando pequeños toques y omitiendo algunas zonas. Tras el secado del NATURAL VARNISH, la superficie presentará zonas contrastadas mates/brillantes. Observación: No se asegura la acción protectora de NATURAL VARNISH en las zonas brillantes.
Seguridad	Remitirse a la ficha de seguridad o al texto anterior. Conforme a la normativa vigente.
Fecha de expedición	Julio de 2017

Rendimiento	Material para aplicación	Temperatura para aplicación	Secado	Limpieza del material
± 8-12 m ² /L	Brocha / rodillo	Entre 5°C y 25°C	Mínimo 6 horas	AGUA

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - Francia
Tel. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Owatrol® Spirit
es una marca

Encuentra todas nuestras soluciones en:

www.owatrol.com

**Nuestro departamento técnico
responde a sus preguntas
llamando al +33 (0)1 60 86 48 70**

La información presentada en este documento es puramente ilustrativa y no compromete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión.
* Información relativa al nivel de emisión de sustancias volátiles en interior: presenta riesgo de toxicidad por inhalación sobre una escala de clase entre A+ (emisiones muy débiles) a C (emisiones fuertes).