



lo arregla todo

Avda. Carrilet, 293-299
08907 L'Hospitalet de Llobregat

HOJA TÉCNICA **REPARADOR DE PINCHAZOS**

COMPOSICION

Adhesivo de caucho natural en disolución.

DESCRIPCION

Repara los pinchazos de neumáticos provistos de cámara con extrema simplicidad, rapidez y seguridad.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto:	Producto homogéneo
Color:	Caramelo
Densidad:	1'410 + 0'015 gr/cc a 25° C
Viscosidad:	5700 + 1000 cps. Brookfield LVT aguja 4 a 60 rpm. a 25° C.
Adherencia:	Excelente sobre los materiales indicados

APLICACIONES

- Desarrollado para ser utilizado como líquido vulcanizante para reparación de cámaras de neumáticos de bicicletas, automóviles, tractores, etc.
- Puede ser utilizado tanto en el sector de bricolage, como en el profesional.
- Producto no inflamable. Almacenar en lugar fresco y seco.

DATOS PARA EL ETIQUETADOPictogramas obligatorios:

Xn Nocivo

Sustancias cuyo nombre debe figurar en la etiqueta:

Hidrocarburo clorado y tricloroetileno.

Frases obligatorias:**ATENCIÓN**

* Frases de riesgo

R 20/22 Nocivo por inhalación y por ingestión

* Frases de consejo de prudencia

S 2	Manténgase fuera del alcance de los niños
S 24	Evítese el contacto con la piel
S 51	Usese únicamente en lugares bien ventilados.

PRESENTACION

Tubo 5 grs.

1 Parche ovalado

3 Parches redondos