

MASILLAS Y ENLUCIDOS RUALAIX

SOLUCIONES DE LIMPIEZA



Tratamiento de una mancha de salite alcalino.

01



LISTO AL USO

USO INTERIOR/EXTERIOR

EFECTO ANTISALITRE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Solución limpiadora basada en ácidos de sales inorgánicas apto para la eliminación y neutralización del salitre alcalino presente en las superficies de albañilería.

SOPORTES

- SOPORTES HABITUALES DE ALBAÑILERÍA CON MANCHAS DE SALITRE ALCALINO, TALES COMO CEMENTO, HORMIGÓN, LADRILLOS, PIEDRA, ETC.

PROPIEDADES Y USOS

- USO MÁS SEGURO QUE EL ÁCIDO CLORHÍDRICO (SALFUMÁN)
- MATERIAL NO PELIGROSO
- PRODUCTO NO HUMEANTE
- POSEE UN NIVEL DE OLOR MUY BAJO
- LIBRE DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES
- PROPIEDADES DETERGENTES QUE PRODUCEN UNA SUPERFICIE LIBRE DE RAYAS
- LIMPIEZA Y NEUTRALIZACIÓN DEL SALITRE

MASILLAS Y ENLUCIDOS RUALAIX

SOLUCIONES DE LIMPIEZA

APLICACIÓN EN OBRA

MODO DE EMPLEO

RX-523 CLEAN SAL es un material de elevada eficacia listo al uso, que debido a su naturaleza ácida de última tecnología es capaz de eliminar y neutralizar las manchas debidas a las sales alcalinas.

La aplicación debe efectuarse pulverizando **RX-523** sobre la superficie afectada y se procede a la limpieza de la misma, realizando un frote circular y continuo, con el fin de que penetre **RX-523** en el interior del soporte. En el caso de que existan depósitos excesivos de sales sobre la superficie se recomienda el raspado previo a la aplicación del producto para eliminar las partes sueltas y los excesos de sal.

Una vez el soporte limpio, debe procederse al enjuagado del mismo con agua, con el fin de neutralizar y eliminar cualquier resto de materia activa que pueda alterar las capas posteriores.

ELIMINACIÓN DE SALITRES O EFLORESCENCIAS ALCALINAS



MASILLAS Y ENLUCIDOS RUALAIX

SOLUCIONES DE LIMPIEZA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad (S/ITE CI/53-L)	1.19 (g/ml)
Comportamiento al fuego	D - s2- d0 Combustible
pH (S/ITE CI/18-L)	1 Aprox.
Viscosidad Brookfield (S/ITE CI/23-L)	7 - 15 cP (A/1/10)
Limpieza herramientas	Con agua

RENDIMIENTO (S/ITE CI/62-L)

gramos de productos aplicados por m ² en condiciones normales de aplicación	250 - 350
--	-----------

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE - CATEGORÍA A2

LÍMITE COV	CONTENIDO COV
200 g/l (2007) - 200 g/l (2010)	0.00 g/l máximo

EMBALAJE

FORMATO	25 l	10 l	5 l	1 l	0.5 l
UD. /CAJA	-	-	2	6	12
PALETS	24 GARRAFAS	60 GARRAFAS	48 CAJAS	48 CAJAS	48 CAJAS

INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación de la línea **CLEAN** está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

- Producto no inflamable.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5° C y 35° C.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses.

PRIMEROS AUXILIOS-MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- **INHALACIÓN:** aunque no presenta ningún riesgo específico, se recomienda, para uso prolongado el uso de mascarillas de filtro.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** en caso de llevar lentes de contacto, quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante por lo menos, 10 minutos, tirando hacia arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas protectoras.
- **CONTACTO CON LA PIEL:** lavar con agua y jabón o un limpiador de piel adecuado. Las cremas protectoras pueden ayudar a proteger las zonas de la piel expuestas.
- **INGESTIÓN:** si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención médica inmediatamente y permanecer en reposo sin nunca provocar el vómito.

MASILLAS Y ENLUCIDOS RUALAIX

SOLUCIONES DE LIMPIEZA

OBSERVACIONES

- Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
- Los datos que se facilitan en esta ficha técnica, han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra.
- Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.
- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo.
- Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos.
- Emplear el producto dentro de su tiempo de almacenamiento. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades desfavorables.
- El departamento técnico de **ESTABLECIMIENTOS BAIXENS** informa que los diseños de las novedades de reciente lanzamiento, se consideran en fase experimental hasta conformar un histórico anual. A partir de entonces, el producto de reciente diseño se considera totalmente consolidado en el mercado. Mientras tanto **BAIXENS** se reserva el derecho de adaptar sus especificaciones variables o rangos de trabajo, según criterios técnicos. Los datos sujetos a modificación, irán acompañados de un asterisco superior para su fácil identificación, pudiendo ser productos de reciente creación y/o en fase experimental o mejoras en nuestras diferentes gamas por necesidades y/o exigencias del mercado.
- Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.

BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52
www.baixens.com

BAIXENS PORTUGAL
2450109 NAZARE
(PORTUGAL)
T.: +34 961.750.834 F.: +34 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com - www.baixens.com