

xylazelMetal

Imprimación para Galvanizados

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Una imprimación especial de pretratamiento, que soluciona los problemas de adherencia que se producen al aplicar pintura de acabado sobre las superficies de metal galvanizado.

El pretratamiento al metal galvanizado consiste en el ataque químico a la superficie metálica. Se produce una reacción química en la superficie brillante del galvanizado, que se transforma en una superficie negruzca, ligeramente rugosa, apta para cualquier aplicación posterior de pintura o esmalte.

Para interior o exterior.

Ventajas

- La superficie tratada está formada por fosfatos, con un efecto protector contra la oxidación que se añade a la protección específica del tratamiento galvanizado. El metal queda perfectamente protegido.
- Producto en base agua, no es necesario utilizar disolventes.
- Seca en sólo 1 hora, permitiendo pintar en el mismo día.
- Puede utilizarse en todo tipo de estructuras de acero galvanizado, en interior y exterior.
- Puede pintarse con cualquier tipo de pintura.
- Fácil aplicación a brocha o por pulverización.

Aspecto del producto

Líquido azul transparente.

Tamaños de envases

250 ml, 500 ml y 2 litros.

2. DATOS TÉCNICOS

Rendimiento	De 16 a 20 m ² /litro, según la superficie y el método de aplicación.
Secado	1 hora
Limpieza de útiles	Agua
pH	1 - 2

3. MODO DE EMPLEO

Preparación de las superficies

Es muy importante eliminar de la superficie todos los restos de suciedad y de grasa, lavándola con una solución de agua y detergente, o con disolvente, y enjuagando bien.

Aplicación

En soportes en los que se desconozca el comportamiento del producto, realizar una prueba antes de la aplicación.

Se aplica a brocha o por pulverización, directamente sobre la superficie limpia, sin diluir.

Debe aplicarse abundantemente, cubriendo bien la superficie para que actúe el producto.

El producto se deja actuar sobre la superficie hasta que esté completamente seco (1 hora aproximadamente, según las condiciones ambientales).

Pasada una hora, la superficie entera debe tener un aspecto negruzco, ligeramente rugoso, lo que asegura que toda la zona que se va a pintar ha sido tratada y preparada para pintar. Si persisten zonas brillantes, porque quedaba grasa en la superficie, hay que volver a desengrasar con cuidado esa zona, y aplicar de nuevo Imprimación para Galvanizados.

Finalmente se eliminan los restos, lavando con agua. Es importante enjuagar bien para que no queden restos del producto en la superficie.

Una vez que seque el agua del enjuagado, ya se puede pintar.

Limpieza de útiles

Con agua.

4. CALIDAD Y GARANTÍA DE CALIDAD. EFICACIA

Este producto ha sido desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

5. INDICACIONES ESPECIALES

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. No almacenar a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

Las superficies tratadas no deben estar en contacto con agua potable ni alimentos, ni son adecuadas para una inmersión permanente.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424

E-mail: R.Petit@xylazel.com

93 2412424

E-mail: L.Marcos@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

