

# Xylazel Cera de Ebanista

## 1.- Descripción del producto

<b>Clase de producto</b>	Es un producto desarrollado para el encerado de la madera, con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones
<b>Características</b>	Protege y revitaliza la madera, haciendo que conserve su equilibrio natural. Nutre en profundidad y la protege del resecamiento y del polvo. Es un producto óptimo en materiales naturales de textura porosa.
<b>Campos de aplicación</b>	Piezas de madera
<b>Colores</b>	Incoloro, Nogal Antiguo, Cerezo Español, Roble Francés, Caoba Inglés, Cera Amarilla.
<b>Envases</b>	250 ml. 1300 ml, sólo en colores Transparente y Nogal Antiguo

## 2.- Modo de empleo

<b>Preparación</b>	Previo al tratamiento, la superficie a tratar deberá estar limpia y seca.
<b>Modo de empleo</b>	Extender la cera sobre la superficie, dejar secar durante un período de dos o tres horas, según el material y condiciones ambientales. Frotar para retirar el sobrante con un trapo, cepillo, y dar una segunda mano de cera, menos generosa. Finalmente, lustrar enérgicamente con un paño o cepillo suave. Para pequeñas superficies y remates en piezas de gran calidad aplicar la cera con trapos de algodón que no suelten pelusa. Es muy importante que los útiles sean de calidad para no mermar el resultado final del producto.
<b>Limpieza de útiles</b>	Con Aguarrás


## 3.- Indicaciones Especiales

<b>Almacenamiento y manipulación</b>	Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire. No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C. Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Evitar que el producto alcance los cursos de agua
--------------------------------------	---

## 4.- Condiciones generales

Los datos facilitados son orientativos y de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podemos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten a nuestra Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones generales de Venta y Suministro.

 +34 986 343 424 y + 34 932 412 424 / [servitecnico@xylazel.com](mailto:servitecnico@xylazel.com)

**Norte**  
Gándaras de Prado - Budiño  
Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240.  
36400 PORRIÑO. (Pontevedra).  
[comercial@xylazel.com](mailto:comercial@xylazel.com)

**Centro**  
Avda. Fuenteamar, 16 - oficina 1.  
Telf.: +34 916 731 111 - Fax: +34 916 738 693.  
28823 COSLADA (Madrid).  
[madrid@xylazel.com](mailto:madrid@xylazel.com)

**Nordeste**  
C/ Muntaner 198 - 200.  
Telf.: +34 932 412 424 - Fax: +34 932 412 539.  
08036 BARCELONA.  
[barcelona@xylazel.com](mailto:barcelona@xylazel.com)

**Levante**  
C/ Pascual y Genís, 10, 4º D.  
Telf.: +34 963 941 054 - Fax: +34 963 941 078.  
46002 VALENCIA.  
[valencia@xylazel.com](mailto:valencia@xylazel.com)

  
Gándaras de Prado - Budiño s/n  
Apartado 91. 36400 Porriño (Pontevedra)  
Telf.: +34 986 343 424 - Fax: +34 986 346 240