



Pintura Plástica Decoración

Mate Monocapa

Mate Interior

Características Técnicas

Color:	ver carta 28 colores
Aspecto:	Mate
Diluyente:	Agua
Densidad:	Entre 1,55 grs/cm ³ . aprox
Viscosidad:	310 poises \pm 5 Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 °C
Rendimiento:	7 - 10 m ² /L., según estado superficie.
Lavabilidad:	Excelente. Norma DIN 53778
Secado al tacto:	30 minutos aprox.
Repintado:	A partir de 2-4 horas aprox
Almacenaje:	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal

Descripción

La pintura mate monocapa es una pintura plástica mate moderna de gran calidad basada en resinas acrílicas y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz proporcionando acabados muy decorativos, cubrientes, lavables y resistentes haciéndola idónea para la decoración en interiores.

Propiedades

Pintura de gran cubrición, posee la suficiente resistencia al frote húmedo.

Aplicación

La pintura mate monocapa es una pintura plástica mate moderna de gran calidad basada en resinas acrílicas y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz proporcionando acabados muy decorativos, cubrientes, lavables y resistentes haciéndola idónea para la decoración en interiores.

Modo de empleo

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola sobre superficies limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasa, salitre, humedad, etc.... Las superficies que contengan pinturas viejas, deben rasarse y limpiarse en su totalidad para lograr una totalidad adherencia.

Envase

3,5 L.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.

ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L

C/ Rosita, 15, P.I. San Rafael 04230, Huercal de Almeria, Almeria

TELF: 950143994-FAX 950851402