

PÁTINA DE ANTICUARIO

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Una mezcla ya preparada de cera incolora con betún de judea, con la que se puede obtener sobre cualquier superficie porosa diversos acabados como decapé, rústicos o envejecidos. Se evita así la trabajosa tarea de mezclar, al baño maría, la cera y el betún.

Calidad

Xylazel Pátina de Anticuario es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones.

Garantía de Calidad

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las especificaciones de esta hoja técnica.

Características

- Contenido de cera y betún de judea en equilibrio idóneo para diversas técnicas de envejecido.
- Listo para utilizar, evitando tareas previas de preparación.
- Fácil aplicación, directamente del envase.
- Por su contenido en cera, protege y revitaliza la madera, haciendo que conserve su equilibrio natural.
- Nutre la madera y la protege del resecamiento y del polvo.

Campos de aplicación

Sobre materiales naturales de textura porosa. La utilización más frecuente es sobre madera, pero es idóneo también para obtener efectos envejecidos sobre dorados, escayolas, alabastro o resinas.
Sobre suelos de hormigón o cemento.

Color

Marrón oscuro.

Tamaños de envases

250 ml.

2. DATOS TÉCNICOS

Útiles: para pequeñas superficies y remates en piezas de gran calidad aplicar la cera con trapos de algodón que no suelten pelusa.

Es muy importante que los útiles sean de calidad para no mermar el resultado final del producto.

Limpieza de útiles: Aguarrás o disolvente de limpieza.

3. MODO DE EMPLEO

La pátina de anticuario se utiliza en diversas técnicas decorativas para conseguir acabados decorativos de tipo envejecido y rústico. La variedad de técnicas particulares de aplicación es muy grande. En líneas generales, los siguientes pasos serán comunes a todas ellas.

- Previo al tratamiento, la superficie a tratar deberá estar limpia y seca.
- La pátina de anticuario se aplica directamente del envase, sobre las zonas que se deseen envejecer. Puede aplicarse, con pincel, muñeca de tela, esponja o una brocha suave, dependiendo de la técnica decorativa buscada.
- La pátina se deja secar durante un período de dos a tres horas, según el material y condiciones ambientales.
- Frotar para retirar el sobrante con un trapo, cepillo, lija fina, estropajo o lana de acero "000".
- Finalmente, lustrar enérgicamente con un paño o cepillo suave.
- Tanto las superficies tratadas como los útiles empleados en la aplicación deberán limpiarse con aguarrás.

4. INDICACIONES ESPECIALES

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

Para el almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, referentes a las aguas y al aire.

En el uso del producto, tomar las medidas generales de protección e higiene.

Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

5. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424
+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40
www.xylazel.com

