

# P O L P U Z

(Ficha Informativa)

## NATURALEZA:

Se trata de un Revestimiento Decorativo de Alta Calidad, formulado a partir de materias primas seleccionadas y está especialmente indicado para su aplicación en espacios difíciles y propensos al deterioro.

## CARACTERISTICAS:

<b>TIPO:</b>	Producto para rayar y/o fratar.
<b>MODALIDADES:</b>	En dos componentes para mezclar y el envasado al uso, listo para su aplicación inmediata.
<b>COLORES:</b>	Siete colores de serie en tonos suaves. Por encargo se pueda realizar cualquier otro color, siempre en tonos suaves.
<b>ACABADO:</b>	Mate.
<b>RENDIMIENTO:</b>	De 2,5 a 3 kilos de producto por m <sup>2</sup> de promedio, y dependiendo del estado del paramento y su grado de absorción.
<b>SECADO:</b>	Al aire. Según temperatura ambiente, en un mínimo de 2 horas.
<b>MEZCLA:</b>	La proporción recomendada es de dos partes de polvo por una de líquido. En la versión al uso se recomienda rebajar la mezcla con componente líquido en la imprimación.

## CAMPOS DE APLICACIÓN:

En tiros de escaleras, portales, oficinas, bancos, cines, hoteles, locales públicos e incluso viviendas. En general, en todo lugar en donde sea preciso conseguir un estético acabado unido a una muy buena resistencia al deterioro.

## **NORMAS DE EMPLEO:**

Para una correcta aplicación, se recomienda preparar la superficie a revestir con una imprimación de componente líquido que contenga aproximadamente un 30% de polvo o mezcla, según el caso, y dejarlo secar alrededor de 24 horas, a fin de obtener un buen anclaje. Es importante aplicar el producto de tal manera que la china que contiene quede lo más extendida posible, ya que es la que fija el grosor final. Para tal fin conviene remover a menudo la pasta.

Una vez seco aplicar el producto con una liana metálica, procurando dejar una capa uniforme. Cuando empieza el endurecimiento fratar con suavidad de arriba a abajo. Un azulejo o cristal ayudarán a dar el toque definitivo.

## **PROPIEDADES:**

Este producto dispone de un excelente grado de anclaje sobre distintas superficies, tales como yeso, cemento, escayola, ladrillo. Se puede aplicar incluso en madera.

Por su notable dureza mantiene un terminado "de nuevo" durante largo tiempo. Perfectamente lavable y gracias a su sistema de aplicación tiende a disimular los defectos del paramento.

## **PRESENTACIÓN:**

En la modalidad de dos componentes se presenta en sacos de 25 kilos y garrafas de 25 y 6 litros.

En la modalidad de mezcla, en cubos de chapa de 25 kilos.