

PX-07

Imper

REPELEX

Hidrofugante transparente **no peliculable** destinado a la protección de fachadas y superficies verticales expuestas al exterior.


INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

 CATEGORIA h2, IMPRIMACIONES
 CONSOLIDANTES, BASE DISOLVENTE.

 Límite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)
 Este producto contiene 721,52 g/l COV max.

SOPORTES

Cemento, piedra, mármol, mampostería y ladrillo caravista.
 Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Hidrofugante invisible
- Penetra, sella y protege los soportes sin formar película
- Producto transpirable
- Autolimpiable
- Fácil aplicación
- Respeta el colorido y aspecto natural del soporte
- Gran poder de penetración
- Evita la carbonatación
- Mejora la resistencia a las heladas
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Proteger los soportes de la agresividad del agua de lluvia
- Proteger contra la formación de salitres y eflorescencias
- Proteger contra la erosión y la suciedad


 Palet de 24
 garrafas de 25 l.

 Palet de 60
 garrafas de 10 l.

 Palet de 30
 cajas de 2 x 4 l.

 Palet de 44 cajas
 de 8 x 750 ml.

Preparación

Listo para su empleo.


Rendimiento

 0.150 - 0.200 l/m²


5.0 - 6.0



Se aplica a brocha, rodillo o airless


Limpieza de las herramientas

Con White Spirit


Clasificación al fuego

B - s1 - d0


Vida útil

Sin límite



Producto al disolvente