

Ficha técnica

Pintura Plástica Mate

Mate Oro "extra blanco"

Mate Exterior-Interior

Características Técnicas

Color:	Blanco
Aspecto:	Mate
Diluyente:	Agua
Densidad:	Entre 1,56 - 1,62 grs/cm ³ .
Viscosidad:	210 poises \pm 5 Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 °C
Rendimiento:	7 - 10 m ² /L., según estado superficie.
Lavabilidad:	Excelente. Norma DIN 53778
Secado al tacto:	30 minutos aprox.
Repintado:	A partir de 2-4 horas aprox
Almacenaje:	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal
Tinción:	Colorantes MENDI

Descripción

Es una pintura plástica mate adecuada para la decoración, de gran calidad, técnicamente muy equilibrada, basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz. Posee un alto nivel de cubrición y blancura, lo que proporciona a las superficies pintadas una gran resistencia a la abrasión, al frote húmedo y a la alcalinidad.

Propiedades

Pintura de gran blancura y cubrición, posee una gran resistencia al frote húmedo.

Aplicación

Adecuada para la decoración y protección de superficies de albañilería en exteriores e interiores tales como hormigón, yeso, escayolas, materiales refractarios, etc.... Ofrece gran protección y un acabado blanco mate excepcional.

Modo de empleo

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola sobre superficies limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasa, salitre, humedad, etc.... Las superficies que contengan pinturas viejas, deben rasarse y limpiarse en su totalidad para garantizar la adherencia sobre las mismas.

Envase

14 L.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.