

**Hoja Técnica****RUST-OLEUM PLÁSTICO SPRAY 400 mL****Blanco Mate**

Renueva y revitaliza las superficies plásticas del interior y exterior. Ideal para los muebles de plástico, macetas y cajas de almacenamiento. No es necesario aplicar imprimación previa. (Nota: algunos plásticos hechos de polietileno están fabricados de manera que pueden impedir la máxima adherencia de la pintura - para un resultado óptimo, pruebe el producto en una zona discreta.)

**Preparación:** Para superficies nuevas de plástico, limpie bien la superficie con disolvente para favorecer la máxima adherencia. Para superficies viejas o erosionadas, elimine todo el material suelto con un cepillo seco y limpie con agua y jabón, aclare y deje secar. El tapón y/o la etiqueta indican el color y acabado aproximados. Cubra las zonas de los alrededores para protegerlas de las pulverizaciones.

**Aplicación:** Agite el bote con fuerza durante 1 minuto después de que las bolas mezcladoras empiecen a sonar y continúe agitando regularmente durante su utilización. Mantenga el bote a 30cm de la superficie y pulverice con un movimiento regular hacia delante y hacia atrás, superponiendo ligeramente la pintura con cada pasada. Para un resultado óptimo durante la pulverización, mantenga el bote a la misma distancia de la superficie y no deje de mover el bote. Aplique varias capas suaves a intervalos de unos pocos minutos.

**Limpieza:** Después de su uso, dé la vuelta al bote y pulverice durante 2-3 segundos para desobstruir la boquilla del pulverizador.

**Secado y Nueva Aplicación:** Seco al tacto en 30 minutos. Secado Total a en 24 horas. Nueva aplicación en 1 hora o después de 48 horas.

**Rendimiento:** Este bote cubre unos 2 m<sup>2</sup>, dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

**Restricciones:** Aplique solo con temperaturas de entre 10-32°C y una humedad relativa inferior a 85%. Debe tomar precauciones especiales durante la preparación de superficies pintadas sobre madera y metal anteriores a 1960 ya que pueden contener plomo tóxico. Durante el lijado en seco, lleve una máscara facial de protección adecuada para evitar inhalar el polvo. Para obtener más información, contacte con nuestro Departamento de Servicios Técnicos.

**Advertencia:** La información que se incluye en este documento es, a nuestro mejor saber y entender, verdadera y exacta y se proporciona de buena fe pero sin garantías. Le recomendamos que cubra primero una zona de prueba para asegurarse de que el producto satisface sus necesidades