

SATINADO PROFESIONAL

Pintura Plástica Satinada, a base de emulsión vinil - veova, Bióxido de Titanio y cargas de finísima granulometría y blancura. Gran cubrición, resistencia, lavabilidad, flexibilidad y una vez seca la película, ofrece una terminación satinada y un agradable aspecto decorativo. Ampliamente compatible, reteniendo el brillo durante largos periodos de tiempo. Proporciona acabados lisos y uniformes de agradable aspecto satinado, sedoso y decorativo. Puede encontrar los tonos deseados mezclándolos con colorantes acuosos y universales concentrados. Buen nivel de brillo, blancura y cubrición. Se aplica con facilidad manteniendo un tiempo abierto adecuado para el retoque.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Blanco

ASPECTO: Satinado

SECADO AL ACTO: 1hora

REPINTADO: 3-4horas

RENDIMIENTO: 6 - 8m²/kg

DILUYENTE: 10-15% de agua en las primeras manos y un 5% máximo en manos finales o acabado.

ALMACENAMIENTO: Almacenaje excelente, en envase original cerrado, a temperatura y humedad normales.

PESO ESPECÍFICO: 1.27+/- gr/cc.

VISCOSIDAD: 13.000+/- 3.000cp.

LAVABILIDAD: 5000 ciclos de frotado.

PH: 8.5+/- 1

TEMPERATURA MÍNIMA F.F: +5°C

PROPIEDADES

- Elevado poder cubriente
- Fácil aplicación
- Excelente adherencia a materiales de construcción como cemento, yeso y sus derivados.
- Elevada blancura y opacidad (No amarillea)
- Entonable con tinte al agua o universal
- Cumple la normativa de COV'S

APLICACIONES

-Adecuada para la decoración y protección de superficies interiores como paredes y techos de yeso, escayola y otros materiales de construcción, proporcionando unos acabados satinados. Se puede aplicar sobre superficies goteables y rugosas en interior y en exterior con el fin de conseguir un acabado satinado de efecto. No aplicar sobre soportes cuya temperatura sea inferior a 5°C, ni excesivamente calientes.

MODO DE EMPLEO

Remover bien el contenido del envase. Aplicar en capas uniformes. La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo y pistola airless. La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, aceites, salitres y ser consistente. Sobre superficies secas y duras (yeso bien fraguado), Aplicación de dos manos. La primera diluída hasta 10%, y la segunda hasta un 5% o al uso. Sobre superficies blandas (yeso mal fraguado) o con pinturas plásticas viejas, temples, cal, y otras pinturas. Eliminar las partes blandas, desmenuzables desconchadas. Eliminar totalmente la cal y temple: Sellar adecuadamente con FIJADOR AL AGUA AIKAN y proceder como en superficies del caso anterior.

ENVASADO

Envasado en 15L y 4L.



Aikan[®]

OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.
Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales, obtenidas de nuestra propia experiencia. Por ello, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización.



Fabricado en la U.E.