




EXTERIOR



COMPO-CARE

REVITALIZADOR PARA MADERA COMPOSITE

Descripción del producto	COMPO-CARE es un revitalizador en base de agua para maderas composite. Protege y revive el color.
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> • Protección de color transparente. • Barrera antimanchas (aceites, grasa...) • Impermeabiliza el soporte. • Aplicación fácil. • Secado rápido.
Indicaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Para exterior. • Todas las maderas composite. • Superficies horizontales (terrazas...) y verticales (revestimientos...), muebles de jardín etc. • Ideal para láminas estriadas.
Datos técnicos	<p>Tipo de solvente: agua. Densidad (a +20°C): 1.01 ± 0.05. Viscosidad: Líquido fluido. Punto de inflamación: No inflamable. Envases: 1 l, 2.5 l. Colores:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Marron </div> <div style="text-align: center;">  Gris </div> </div> <p>Almacenamiento: 1 año mínimo en su embalaje original sin abrir. Tiempo de secado a 20°C y 50% de humedad: Seco al tacto: 1 hora. Puesto en servicio: 12-24 horas. COV: 3% ± 0.5.</p>
Material de aplicación	Brocha, rodillo.
Recomendaciones antes de la aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • No aplicar en pleno sol durante horas de calor. • Asegurarse de que no llueva durante las 24 horas posteriores a la aplicación. • Proteger las zonas que no deban ser tratadas. • Para composite nuevo: dejar a la intemperie 6 meses o limpiar con PREPDECK®* diluido en agua para quitar tratamientos anteriores.
Preparación de la superficie	<ul style="list-style-type: none"> • La superficie debe estar limpia, seca, libre de suciedad, humedad y manchas grasientas. • Limpiar si es necesario con COMPO-CLEAN* o con un detergente apropiado.
Aplicación	<ul style="list-style-type: none"> • No diluir. Mezclar el producto antes de usarlo. • Aplicar una capa uniforme de COMPO-CARE a lo largo de la lama. • En caso de aplicación con pistola siempre es recomendable un lijado para mejorar la penetración y dar un aspecto uniforme.
Rendimiento	± 15 m ² /l.
Limpieza del material	Agua.
Mantenimiento	Si el soporte se aclara con el tiempo, aplicar una capa de COMPO-CARE en toda la superficie según el modo anteriormente descrito, sin lijar ni decapar.
Almacenamiento	No dejar q se congele y evitar las temperaturas elevadas.
Seguridad	Ver ficha de seguridad (FDS) disponible en www.owatrol.com y los textos que figuran en el embalaje, conformes a la legislación en vigor.
Version	Marzo 2012

* Mismo fabricante

OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain

Tel. +34 93 125 88 68

Fax +34 93 106 02 13

COMPO-CARE es una marca



Encuentra nuestras soluciones en:

www.owatrol.com