

Ficha técnica



Pintura Plástica Mate

Artur Pin

Mate Interior

Características Técnicas

Color:	Blanco
Aspecto:	Mate
Diluyente:	Agua
Densidad:	Entre 1,60 – 1,70 grs/cm ³ .
Viscosidad:	210 poises \pm 5 Brookfield RVT, Sp-6, 20 r.p.m. 23 °C
Rendimiento:	7 - 10 m ² /L., según estado superficie.
Lavabilidad:	Excelente. Norma DIN 53778
Secado al tacto:	30 minutos aprox.
Repintado:	A partir de 2-4 horas aprox
Almacenaje:	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal
Tinción:	Colorantes MENDI

Descripción

Pintura plástica mate basada en resinas acrílicas en dispersión acuosa con pigmentos de alta resistencia. Pintura que presenta un grado de blancura elevado a lo que se une un buen rendimiento y cubrición. Ideal para interiores.

Propiedades

Adecuada para pintar interiores. Buen nivel de cubrición, y blancura.

Aplicación

Para el pintado y decoración de superficies interiores.

Modo de empleo

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola sobre superficies limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasa, salitre, humedad, etc.... Las superficies que contengan pinturas viejas, deben rasarse y limpiarse en su totalidad para garantizar la adherencia sobre las mismas.

Envase

3,5 L., 8 L. y 14 L.

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.