

**FICHA TÉCNICA
DESCALIFICADOR DE CAFETERAS PARGRAS 250 ML.**

Última Revisión:
8 de Octubre de 2014

Descripción

Producto líquido para descalcificación de cafeteras.

Aplicaciones:

Descalcificación profunda en cafeteras exprés, automáticas y de cápsulas, hervidores y calentadores de agua, ollas y cazos.

Instrucciones de uso y dosificación:

Llenar depósito con la disolución (50 ml por cada 1/2 litro de agua), activar la cafetera para que salgan 300 ml en total. Apagar y dejar actuar 10 minutos. Repetir hasta agotar la solución en el depósito.

Datos Técnicos

Aspecto: Líquido transparente fluido
pH: 2,1
Solubilidad: Total en agua
Perfume: Sin perfume

Clasificación Producto no clasificado.

Presentación Envase opaco de HDPE de 250 ml. con tapón de seguridad.

Fabricante: Producción y Manipulados SAU
Reyes Católicos, 71 - 30565 Las Torres de Cotillas - España
www.grupoforquisa.com CIF: ES-A30067136



DATOS LOGÍSTICOS

Unidad de Venta

Código EAN	Material envase	Dimensiones			Perfume	Peso
		Ancho	Alto	Fondo		
8411370010339	HDPE	69,0 mm.	210,0 mm.	39,0 mm.		306 g.

Caja

Código DUN	Unidades por caja	Dimensiones			Peso
		Ancho	Alto	Fondo	
28411370010333	12	235 mm.	220 mm.	150 mm.	3,8 kg.

Palet

Total Bultos por palet	cajas por capa	capas por palet	Atura de capa	Altura palet	Peso palet
156	26	6		1.460 mm.	616 kg