


INDACOLOR


ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE CON POLIURETANO




Marfil




Gamuza



Ocre




Pardo



Tabaco



Rojo carruaje



Rojo inglés



Rojo vivo



Naranja



Amarillo real




Verde primavera



Verde hierba




Verde mayo




Verde carruaje



Gris medio



Gris azulado




Gris perla



Azul luminoso



Azul marino



Azul cobalto

Aplicación: Brocha, rodillo y pistola.

Rendimiento: 12-14 m²/Kg

TAMBIÉN DISPONIBLE EN BLANCO Y NEGRO BRILLO,
MATE, SATINADO.

SopORTE: Madera, yeso, hierro, etc...
Tanto en interiores como exteriores.
Disolventes: Sintético / Símil aguarrás.

La fidelidad de los colores de la carta está condicionada por el sistema de impresión.

ACABADO: Brillante.

TIPO: Sintético.

USOS: Decoración. Acabado de gran calidad y belleza. En puertas, ventanas, muebles, etc. Excelente retención de brillo y color.

SECADO: Tacto: 1 hora. Total: 6 horas.

APLICACIÓN: Brocha, rodillo, pistola.

RENDIMIENTO: 12 a 14 m²/kg.

SOPORTES: Madera, yeso, hierro, etc., en interiores o exteriores.

DISOLVENTES: Sintético / Simil aguarrás.

CARACTERÍSTICAS:

Esmalte sintético brillante, de secado rápido y uso universal. Duro y elástico.

Excelente resistencia a la intemperie, grasas, lavados, etc.

Todos los colores son entremezclables y el color blanco posee excelente resistencia al amarilleamiento.

Especialmente indicado para proteger y embellecer puertas, muebles, vehículos, maquinaria, etc.

MODO DE EMPLEO:

Remover bien el producto en el envase y aplicar en capas delgadas sobre superficies limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

• SUPERFICIES NUEVAS:

- YESO Y MADERA: Selladora.

- HIERRO: Minio antioxidante.

- GALVANIZADOS, ALUMINIO Y COBRE: Imprimación multiadherente.

• SUPERFICIES YA PINTADAS:

Si las viejas pinturas se hallan en buen estado, lavar y lijar suavemente antes de aplicar esmalte INDACOLOR.

• OTRAS SUPERFICIES Y DUDAS:

Consultar con nuestro servicio técnico.

INDACOLOR[®]

ESMALTE SINTÉTICO BRILLANTE CON POLIURETANO



CARTA DE COLORES