

AQUABARP FONDO EXTERIOR



Descripción del Producto	Fondo monocomponente transparente en base agua
Propiedades	<p>Producto de elevada elasticidad</p> <p>Alta resistencia al blocking</p> <p>Buena resistencia a la intemperie</p> <p>Alta tixotropía, que permite la aplicación sin descuelgues en vertical y buena extensibilidad en plano</p>
Uso Recomendado	Producto indicado para el sellado de carpintería y mobiliario exterior
Carta de Colores	Linea de madera Aquabarp
Certificados	Aquabarp_pino.pdf , Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA, 20150323160950359_0001.pdf , X3eTY_C8C6526.pdf



Características Técnicas

	Norma	Valor
Sólidos en Peso (%)	UNE EN ISO 3251	37+-2
Viscosidad Krebs/Stormer	UNE EN ISO 2431	95-110 KU
Densidad (Kg/L)	UNE EN ISO 2811-1	1.05+/-0.02
Covs (%)	UNE EN ISO 11890	0.552%
Covs (gr./lt)	UNE EN ISO 11890	5.796
Color		Incoloro

Características Mezcla

Disolvente	Agua
Porcentaje dilución	5-10%

Características Aplicación

Sistema de Aplicación	Airmix y airless
Aplicación sobre	Madera maciza, mobiliario de jardín y ventanas, puertas, vigas
Cantidad de producto recomendado	150-200 gr/m ²
Temperatura de Aplicación	>15
Humedad Ambiente	Inferior a 70%
Seco al Polvo	50 a 60 minutos (según espesor y temperatura)
Seco al Tacto	2 - 3 horas, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales
Lijado	16 Horas Aprox.

Observaciones de proceso de aplicación

Sobre una capa de IMPREGNANTE AQUABARP EXTERIOR ROBLE perfectamente seca y lijada, aplicar el producto en el gramaje especificado y curarlo en las condiciones marcadas.

Si se desea cerrar el poro de la madera, es preciso lijar la primera aplicación de fondo antes de dar una segunda mano

La humedad de la madera a tratar no debe ser superior al 15%

Tras aplicar el producto y una vez seco continuar con el proceso de protección Aquabarp.

No aplicar si hay riesgo de lluvias y heladas.

Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

En aplicación exterior, al ser un producto en medio acuoso es sensible a la acción de la lluvia.

Limpia los utensilios con agua inmediatamente después de usarlos.

No almacenar a temperaturas inferiores a 5°C

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 28-12-2010 Esta ficha anula todas las anteriores.