

TAPAPOROS ECOBARP AL AGUA



Descripción del Producto Tapaporos transparente y alta calidad a base de resinas especiales en medio acuoso.



Características Técnicas

| | |
|-----------------|---|
| Color | Incoloro (en película seca) |
| Aspecto | Mate |
| Secado al tacto | 30-40 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales |
| Repintado | Para lijado, segunda capa y acabado, a partir de 4 a 5 horas |
| Rendimiento | 11-14 m ² /L., según absorción y rugosidad de la madera |
| Diluyente | Agua |
| Almacenamiento | Excelente hasta 1 año/s, en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas |

Propiedades

- Facilidad de aplicación
- Poder de relleno
- Facilidad de lijado
- Rápido secado
- Adecuado y fácil aplicación sobre superficies verticales merced a su tixotropía
- Facilidad para admitir capas posteriores de calidad BARNIZ INTERIOR AL AGUA ECOBARP MATE.

Aplicaciones

Adecuado para preparación y sellado de superficies interiores y todo tipo de maderas: puertas, sillas, mesas, muebles en general.

Modo Empleo

- Remover bien el contenido del envase
- Aplicar en capas delgadas y uniformes y bien extendidas
- A pistola aerográfica y pistola airless, ajustar viscosidad con Agua.
- Ocasionalmente a brocha

Preparación de Superficies

- Sobre superficies sin barnizar: Limpiar, lijar y eliminar polvo, grasa, aceite, ceras, pequeñas imperfecciones, etc.
- Sobre superficies con barniz envejecido y deteriorado: Eliminar estas capas y proceder como en el caso anterior
- Aplicar una o dos capas lijando entre capas

Recomendaciones antes de Aplicar

No aplicar con temperaturas inferiores a 10°C.

Otros Datos

| | |
|-----------|--------------------|
| Envasado | 0.375L, 0.75L y 4L |
| COVS GR/L | 56 |

Observaciones

- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
- Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
- No almacenar los envases abiertos o empezados.
- Aplicar con buena renovación de aire.
- Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de usarlos.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 07-11-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.