



## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO REF. 22

FECHA ACTUALIZACIÓN:

27/11/2019

**Descripción:** Estropajo vitrocerámica pack 2 ud

**Marca/Cliente:** SAYMA

### CARACTERÍSTICAS PRODUCTO FINAL

Material	Composición	Color	Peso Bruto (g)	Peso Neto (g)	Dimensiones (cm)
Esponja	Espuma flexible de poliuretano	Azul	20 (± 10%)	9 (± 10%)	13,5 x 8 x 2,5 (± 5%)
Fibra	Fibra sintética, resina ureica, pigmento	Azul			

### CARACTERÍSTICAS MATERIA PRIMA

#### Espuma

- Densidad= 20 kg/m<sup>3</sup> ± 10%
- Espesor= 1,9 cm ± 1 mm

#### Fibra

- Gramaje= 550 g/m<sup>2</sup> ± 10%
- Espesor= 6 mm ± 1 mm
- Abrasión > 200 mg

### OTROS DATOS

- Enjuagar y escurrir bien despues de cada uso
- Almacenar en un lugar seco y ventilado



### CONTROLES DE CALIDAD

**RECEPCIÓN:** se controlará que densidades, gramajes, abrasiones, medidas y aspecto visual sean correctos.

**PEGADO:** Prueba de lavado a 60°C para verificar que el pegado ha sido correcto

**CORTE:** comprobar tras cada corte que medidas y acabados son corectos

**EMBOLSADO:** Verificar que el termosellado se realiza a la temperatura correcta, asusencia de plásticos quemados, y dibujo

**PALETIZADO:** Se respetará la altura que el cliente necesite.

\* Todos los procesos están controlados mediante supervisión de los responsables de cada sección del proceso y por el responsable de Calidad

Este documento pertenece a DORDIV S.L. - Polígono Industrial EL MAIGMO, Calle "C" 03109 -TIBI (Alicante) -España.Tel. +34 966557875, Fax. 965564275, Móvil 626999070, dordiv@dordiv.com-NO SE DIFUNDA RÁ SIN EL CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN