# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO REF. 289

**FECHA ACTUALIZACIÓN:** 27/11/2019

**Descripción:** ESTROPAJO MIXTO CON ESPONJA

**Marca/Cliente:** SAYMA

| CARACTERÍSTICAS PRODUCTO FINAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Material** | **Composición** | **Color** | **Peso Bruto (g)** | **Peso Neto (g)** | **Dimensiones (cm)** |
| Esponja | Espuma flexible de poliuretano | Amarillo | 16 (± 10%) | 15 (± 10%) | 15 x 10 x 2,5 (± 5%) |
| Fibra | Fibra sintética, resina ureica, silicatos y pigmento | Verde | | | |

## CARACTERÍSTICAS MATERIA PRIMA

**Espuma**

- Densidad= 20 kg/m3 ± 10%
- Espesor= 1,9 cm ± 1 mm

**Fibra**

- Gramaje= 550 g/m2 ± 10%
- Espesor= 6 mm ± 1 mm
- Abrasión > 440 mg

## OTROS DATOS

- Enjuagar y escurrir bien despues de cada uso
- Almacenar en un lugar seco y ventilado

## CONTROLES DE CALIDAD

RECEPCIÓN: se controlará que densidades, gramajes, abrasiones, medidas y aspecto visual sean correctos.
PEGADO: Prueba de lavado a 60ºC para verificar que el pegado ha sido correcto
CORTE: comprobar tras cada corte que medidas y acabados son corectos
EMBOLSADO: Verificar que el termosellado se realiza a la temperatura correcta, asusencia de plásticos quemados, y dibujo centrado
PALETIZADO: Se respetará la altura que el cliente necesite.

* Todos los procesos están controlados mediante supervisión de los responsables de cada sección del proceso y por el responsable de Calidad

**Este documento pertenece a DORDIV S.L. - Polígono Industrial EL MAIGMO, Calle "C" 03109 -TIBI (Alicante) -España.Tel. +34 966557875, Fax. 965564275, Móvil 626999070, dordiv@dordiv.com-NO SE DIFUNDARÁ SIN EL CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN**