

MATE SELECTO

BASE P / D / TR

Características Técnicas

Color:	Cartas NCS / RAL ...
Aspecto:	Mate
Diluyente:	Agua
Densidad:	Entre 1,45 - 1,60 grs/cm ³ .
Rendimiento:	8 - 12 m ² /L., según estado superficie.
Lavabilidad:	Excelente. Norma DIN 53778
Aplicación:	brocha, rodillo o pistola
Secado al tacto:	30 minutos aprox.
Repintado:	A partir de 2-4 horas aprox
Almacenaje:	Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y humedad normal

Descripción

Pintura plástica acrílica de excelente calidad, especialmente diseñada en tres bases: P, D, TR para obtener acabados en diferentes tonos de color para todo tipo de trabajos de decoración, restauración y mantenimiento.

Propiedades

Pintura de gran blancura, cubrición y lavabilidad, ofreciendo una gran resistencia a la abrasión, al frote húmedo y a la alcalinidad. Debido a ello asegura una mayor protección del paramento.

Aplicación

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola. Sobre superficies exteriores con soportes de cemento, hormigón fibrocemento, etc., e interiores de yeso, prefabricados, maderas y metales tratados convenientemente. Todos los soportes estarán limpios, secos exentos de grasa y salitre.

Modo de empleo

Si la superficie es nueva, se aplicará directamente, pero diluyendo la primera mano con un 10-15%.

Si fuera muy absorbente aplicará un fijador previamente.

Si la superficie ya está pintada y en buen estado también se aplicará directamente, pero si no fuera así, se debe eliminar la pintura para proceder como superficie nueva.

Envase

750 Ml, 4 L., 8 L. y 15 L.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.