



## TIXOWAY ANTIMANCHAS BAJO OLOR

### DESCRIPCION

Pintura antimanchas para paredes y techos, formulada a base de resina Plioway. En base disolvente cubre y bloquea las manchas de nicotina y humo, agua seca y grasa, tinta y rotuladores, taninos, etc.

#### Principales propiedades de las pinturas Plioway:

- Bloquea y cubre las manchas.
- Excelente adherencia sobre nuevos soportes porosos como son el yeso, etc.
- Bajo olor
- Elimina el olor que desprenden las superficies con humedades o después de un incendio.
- Mate, disimula las imperfecciones del soporte.
- No forma tensión del film.
- Excelente cubrición.
- Fácil aplicación, no gotea y no deja represas del rodillo.
- Blanco inalterable, no amarillea.
- Repintable con pinturas al agua.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Sistema de fondo y acabado especialmente indicado para conseguir acabados de gran calidad en la renovación de interiores, en paredes y techos expuestos a humos, nicotina, grasas o sobre soportes con manchas de humedades secas, tinta, etc. tales como cocinas, bares, despachos, cuartos de baño, museos, iglesias, etc. Al enmascarar no solo las manchas sino el olor es especialmente indicado para aplicar en locales que hayan sufrido un incendio, etc.

### DATOS TECNICOS

<b>Acabado:</b>	Mate
<b>Color:</b>	Blanco
<b>Densidad:</b>	1,36 K/L
<b>Tiempo de secado:</b>	1 hora
<b>Tiempo de repintado</b>	3 horas
<b>Rendimiento:</b>	6-8 m <sup>2</sup> /litro
<b>Aplicación:</b>	Brocha ó rodillo

#### ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L

C/ Rosita, 15, P.I. San Rafael 04230, Huercal de Almeria, Almeria  
TELF: 950143994-FAX 950851402



*Aikan*<sup>®</sup>

### **MODO DE EMPLEO**

Limpiar bien la superficie antes de aplicar el PLIOWAY. Se puede dejar un acabado de protección con dos capas o bien aplicar una capa como soporte fijador, para el posterior pintado de pinturas y revestimientos. Se recomienda diluir la primera capa con un 15-20% de disolvente para sintéticos y con un 10% la segunda.

### **PRECAUCIONES**

Manténgase fuera del alcance de los niños. No respirar los aerosoles, si se aplica a pistola. Úsese únicamente en lugares bien ventilados y evítese el contacto con la piel.

**ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L**

C/ Rosita, 15, P.I. San Rafael 04230, Huercal de Almeria, Almeria

TELF: 950143994-FAX 950851402