



- Descripción del Producto** Glaseador al disolvente.
- Propiedades** Buena adherencia
Soluciona los problemas de blanqueo que provocan los glaseadores tradicionales
Proporciona a la madera aspecto envejecido y rústico.
Dentro de esta familia podemos encontrar una serie de colores básicos que pueden mezclarse entre ellos para obtener otros.
- Uso Recomendado** Producto sustituto de los glaseadores tradicionales
- Certificados** [Certificado.de.Producto.Simbolo.de.Calidad.AIDIMA](#)



Características Técnicas

	Norma	Valor
Viscosidad (Copa Ford 4)		Fluído
Color		Amplia gama de colores
Referencia		Segun color
Sistema		Disolvente
Poder Colorante		Medio
Secado		7-8 horas

Características Aplicación

Sistema de Aplicación	Aerográfico, brocha y trapo
Aplicación sobre	Fondo de poliuretano (Fondocril PU) perfectamente lijado y eliminado el polvo
Repintado	Transcurridas 6h se puede aplicar el acabado
Limpieza	Con trapo

Observaciones de proceso de aplicación

- Lijar el fondo justo antes de aplicar el tinte para evitar problemas de adherencia
- Tras aplicar el glaseador dejar secar unos minutos antes de limpiar
- Si fuera preciso diluir utilizar la Ref .9015 Diluyente Barpicolor T-61

Resistencia Físico Químicas

	Norma	Valor
Solidez a la luz		Elevada (en interiores)
Solidez al sobrebarnizado		Excelente solidez al sobrebarnizado con poliuretano

Observaciones

- Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.
- Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
- No almacenar los envases abiertos o empezados.
- La estabilidad máxima del producto es inferior a 12 meses a 20°C

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 16-12-2010 Esta ficha anula todas las anteriores.