

Hoja Técnica

RUST-OLEUM UNIVERSAL SPRAY 400 mL:

Colores:

Acabado Mate: **Blanco, Negro**

Acabado Brillante: **Blanco, Gris, Rojo Cardenal, Negro, Azul Cobalto, Almendra, Amarillo**

Acabado Satinado: **Blanco, Gris, Rojo Cardenal, Negro, Azul Cobalto, Almendra, Amarillo**

Acabado Martelé: **Plata, Cobre, Marrón, Negro**

Acabado Metalizado: **Oro Puro, Plata Titanio, Níquel Satin, Cobre Metal, Bronze Metal**

RUST-OLEUM UNIVERSAL es una pintura Multisuperficies de primera calidad, que proporciona una protección duradera y definitiva. Su fórmula innovadora ofrece una cubrición excepcional sobre superficies de plástico, madera, metal, hormigón, mimbre, aluminio y mampostería. Presenta un avanzado sistema de pulverización que permite pulverizar desde cualquier ángulo, 360°, incluso del revés para las zonas de difícil acceso. Detiene la oxidación. Pintura e imprimación en uno.

Interior-Exterior

Preparación: Asegúrese de que las superficies que debe pintar estén libres de pintura suelta, óxido, cera, aceite y grasa. Las superficies anteriormente pintadas deben pulirse para proporcionar una base. Cubra las zonas de los alrededores para protegerlas de las pulverizaciones.

Aplicación: Agite el bote con fuerza durante 1 minuto después de que las bolas mezcladoras empiecen a sonar y continúe agitando regularmente durante su utilización. Mantenga el bote a 30cm de la superficie y pulverice con un movimiento regular hacia delante y hacia atrás, superponiendo ligeramente la pintura con cada pasada. Para un resultado óptimo durante la pulverización, mantenga el bote a la misma distancia de la superficie y no deje de mover el bote. Aplique varias capas suaves a intervalos de unos pocos minutos.

Limpieza: Limpie la pintura húmeda de la boquilla con un trapo humedecido con aguarrás.

Secado y Nueva aplicación: Seco al tacto en 30 minutos. Secado Total en 24 horas. Nueva aplicación en 1 hora o después de 24 horas. Se recomiendan 1-2 capas.

Rendimiento: Un bote de 400ml puede cubrir unos 2m², dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie.

Restricciones: No utilice sobre acero galvanizado o superficies que suelen superar los 90°C. Aplique solo con temperaturas de entre 10-32°C y una humedad relativa inferior a 85%. Debe tomar precauciones especiales durante la preparación de superficies pintadas sobre madera y metal anteriores a 1960 ya que pueden contener plomo tóxico. Durante el lijado en seco, lleve una máscara facial de protección adecuada para evitar inhalar el polvo. Consulte el correspondiente ejemplar del documento de Prevención de riesgos antes de la utilización del producto. Para obtener más información, contacte con nuestro Departamento de Servicio Técnico.

Advertencia: La información que se incluye en este documento es, a nuestro mejor saber y entender, verdadera y exacta y se proporciona de buena fe pero sin garantías. Le recomendamos que cubra primero una zona de prueba para asegurarse de que el producto satisface sus necesidades.