

FINISH V 12

Ficha tecnica

NOMBRE:

FINISH V 12

GRUPO:

barniz transparente

USO

protectivo transparente acrilico para interior. Formulado y desarrollado para la protección del ARTECO'.

CARACTERISTICAS:

peso específico: 1.010 ± 30 gr/LT. a 25°C

viscosidad: = = =

Rendimiento: 20 – 25 m²/LT.

efecto estetico: satinado

color: transparente

confeccion: LT. 1

SECADO:

en superficie: 1 hora a 20°C

repintado: 8 horas a 20°C

en profundidad: 12 horas a 20°C

CARACTERISTICAS Y

RESISTENCIA:

aplicado sobre Arteco' evita el blanqueamiento y la fluorescencia de la cal contenida. Transpiración de la pared Norma DIN 52615. Resistencia al desplazamiento y anclaje DIN ISO 4624 = 1,45 N/mm².

PREPARACION SOPORTE:

= = =

PREPARACION

dilucion: Finish V 12 1 parte

PRODUCTO:

Agua potable 1 parte

APLICACION:

sistema: con brocha de manera circular, la misma del Arteco'

numero de capas: 1 (con 2 manos tiende a lucidarse)

NOTA:

El producto teme al hielo. La temperatura de aplicación tiene que ser inferior a + 5°C.

Ficha n° SC 00036 emitida por el Responsable del Control de Calidad.

Edicion n° 4 Mayo 2004