

AGUAPLAST®**Reparador Madera****Plaste Madera****Para reparación de madera****PRESENTACIÓN**

1 kg. Ref.: 70608-001

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Para reparación de madera.
- De uso **interior y exterior**.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Repara y rellena desperfectos de hasta 50mm.
- Fácil reperfilado y lijado una vez seco.
- Secado rápido.
- Lijable y pintable a partir de 3 horas (Según espesor, soporte y condiciones ambientales; después de secado completo).
- Excelente adhesión.
- Acabado fino y duro.

APLICACIÓN**Preparación del soporte**

El soporte debe estar consistente, seco, y limpio, libre de polvo, grasas, ceras o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la adherencia del producto.

Eliminar restos de madera sueltos e imprimir si fuera necesario.

En caso de presencia hongos, algas u otros microorganismos, eliminar y desinfectar previamente.

Modo de empleo

Añadir 1 Kg de polvo sobre 0,38 L de agua y amasar hasta obtener una pasta suave y consistente. De uso inmediato. No remover una vez iniciado el fraguado. Esta pasta puede ser utilizada durante 30 minutos a 20 °C.

Aplicar con llana lisa o espátula de acero inoxidable.

Una vez seco puede ser recubierto con cualquier tipo de pintura o revestimiento.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

No aplicar sobre soportes con humedad permanente.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Densidad polvo	0.95 g/cc
Color	Marrón
Granulometría	Fino (< 200 µ)
pH	> 10
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5º y 35 ºC. Humedad < 70%HR
Mezcla	0,38 L de agua por 1 kg. de polvo.
Tiempo de trabajo	30 minutos a 20 ºC.
Espesor de capa	50mm
Tiempo de Pintado	3 horas, según espesor, soporte y condiciones ambientales. (después de secado completo)

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Estuche de cartón 1 kg	10	63 cajas

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo del calor, la humedad y de las heladas. Conservar en el envase original.

SEGURIDAD

Consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.U
 Txirrita Maleo, 14
 20100 Errenteria (Guipúzcoa). Spain.
 Tel.: (+34) 943 344 070
 Fax: (+34) 943 517 802
 e-mail: beissier@beissier.es
 www.beissier.es