

**FECHA: 18-02-17****FICHA TECNICA: SOSA CAUSTICA ESCAMAS****NOMBRE DE PRODUCTO: SOSA CAUSTICA****ASPECTO:****ESCAMAS Ò PERLAS****COLOR:****BLANCO/GRISACEO****DENSIDAD RELATIVA :****2.131 (a 20/4°C)****PH:****14 (10 g/l a 20°C)****NaOH****75 < 80 %****MODO DE EMPLEO**

- **DESATASCADOR PARA USO INDUSTRIAL Y PROFESIONAL DE WC, LAVABOS, BAÑERAS, ETC.:** Disolver el producto en agua caliente removiéndolo en un recipiente resistente. A continuación verter en la tubería atascada y dejar actuar unas horas.
- **DECAPANTE PARA USO INDUSTRIAL Y PROFESIONAL DE PINTURAS Y BARNICES (MUEBLES, PUERTAS, PISCINAS, ETC.):** Preparar una pasta con sosa cáustica y agua caliente, aplicar con pincel sobre la superficie a decapar. La pintura se reblandece y se elimina rascando. Si la pasta permanece mucho tiempo sobre la madera, pueden producirse quemaduras y ennegrecerse la superficie. Utilizar guantes y protección para los ojos/la cara.
- **FABRICACIÓN DE JABÓN INDUSTRIAL EN PASTILLAS:** 0,5 Kg de sosa cáustica, 3 litros de aceite o grasa, 3 litros de agua. Procedimiento: disolver la sosa en agua y mezclar, en caliente, con el aceite o la grasa. Agitar vigorosamente. Dejar endurecer, lavar con agua y cortar.
- **INDICADO PARA GRANDES SUPERFICIES Y USO INDUSTRIAL Y PROFESIONAL:** limpieza de maquinaria industrial y hostelería (freidoras, industrias del aceite, mataderos, etc.)

**Indicaciones de peligro:****PELIGRO****Indicaciones de peligro:**

H290 Puede ser corrosivo para los metales.  
 H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

**Consejos de prudencia:**

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.  
 P234 Conservar únicamente en el recipiente original.  
 P264a Lavarse las manos y la cara concienzudamente tras la manipulación.  
 P280C Llevar guantes, gafas y máscara de protección.  
 P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.  
 P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo) : Quitar inme diatamente todas las p rendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse.  
 P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.