

CORAL

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 14 de febrero de 2019 ED 04

DESCRIPCIÓN

PINTURA DECORATIVA MODERNA DE ALTAS PRESTACIONES PARA CUALQUIER TIPO DE AMBIENTE INTERIOR Base neutra coloreable a base de partículas blancas flexibles (no absorben colorante) y una combinación de resinas que confieren una adherencia al soporte, lavabilidad y resistencia a la abrasión excepcionales. Formato estándar de 2,5 L para aprox. 20 m2.

INFORMACIÓN TÉCNICA

	CORAL
Composición:	Aditivos, polímeros y resinas acrílicas en base agua
^Contenido COV máx.permitido:	Categoría L:200g/l
^Contenido COV máx.producto:	Categoría L: 11.0 g/l
pH:	6.5 - 7.5
Densidad:	1,01 – 1,04 g/cm3
*Consumo:	125 ml/m2
Rendimiento:	8 m2/l
Viscosidad:	300 - 400 mPa·s
Aspecto:	Viscoso
Color:	Neutro
Envases:	2.5 L
Dilución:	Listo al uso
Herramientas:	Paletina y espátula de coral
Limpieza herramientas:	Con agua
**Condiciones de aplicación:	entre 5°C y 35°C
***Tiempo de secado:	Mínimo 8 horas
****Almacenaje:	entre 5°C y 35°C

CORAL

FICHA TECNICA

Fecha de actualización: 14 de febrero de 2019 ED 04

- * El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.
 - ** Tanto temperatura ambiente como paramento.
 - *** Según condiciones climatológicas.
 - **** Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.
- ^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE

Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación

Selladora nanométrica para superficies absorbentes o no consolidadas.

Se puede aplicar directamente sobre superficies lisas o rugosas, con o sin Fondo, siempre que éstas estén libres de polvo, suciedad, grasa, nicotina, etc. El rendimiento del producto es superior en superficies lisas y bien preparadas.

Fondeado

Recomendamos **Fondo Opaco**, un fondo lavable de alta cubrición, para poder aplicar el producto eficientemente, aumentar el rendimiento y asegurar un buen anclaje. Aplicar una mano sin diluir o 2 manos diluidas con un máximo del 20% de agua. Dejar secar de 4 a 8 horas entre manos.

Coloreado

Manualmente con **Esencias** o colorantes al agua. Añadir un máximo del 10% de colorante en peso. Idealmente un 5% o menos para no diluir en exceso el producto y mantener sus prestaciones técnicas. También se puede colorear con SupremeColours o añadir aditivos Glitter en polvo (8 colores) para añadir efectos de destello adicionales.

Aplicación

Aplicar con paletina en trazos cruzados. Difuminar repasando suavemente con la paletina después de unos minutos para disimular los brochazos y obtener un efecto más suave y uniforme. Tras aprox. 10 minutos (en función de la temperatura y humedad) repasar con la espátula flexible en trazos cruzados para "abrir" y alisar las partículas blancas que contrastarán con el tono del colorante. No arrastrar las partículas; esperar más tiempo si fuera necesario.

Protección

Dejar secar siempre la última mano de Coral al menos 24 horas antes de aplicar un protector al agua. Se pueden usar protectores acrílico. Recomendamos nuestro **Protector Universal** para acabados mates en interiores, **Hidrofugante** (siliconado transpirable) para acabados



CORAL

FICHA TECNICA

Fecha de actualización: 14 de febrero de 2019 ED 04

satinados en exteriores y **Barniz Alto Brillo** (multiadherente) para acabados brillantes y muy lavables.

IMPORTANTE

Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, aclarar abundantemente con agua. Si persisten las molestias consultar con un médico y enseñar la etiqueta. En caso de ingesta accidental consultar inmediatamente con un médico.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No verter restos líquidos en los desagües, ni canalizaciones. Los restos sólidos pueden desecharse como basura normal. Aténgase a las "Normas Europeas para los desechos de Pinturas en base acuosa".

La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.

