



Arts TITAN

ÓLEOS GOYA

Descripción:

Color al óleo de excepcional viveza de color, gran concentración pigmentaria. Excelente resistencia a la luz. Absoluta estabilidad.

Campos Aplicación :

Especial para aplicar sobre lienzos de lino, algodón u otros, debidamente preparados. También puede aplicarse sobre otros soportes, como madera, tablex, cartón, etc., siempre que estén impermeabilizados con una adecuada preparación, para que tengan una buena adherencia.

Datos técnicos:

Acabado	Satinado - Brillante
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Carta 40 tonalidades
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,10 - 2,45 Kg/l (según color)
Rendimiento (UNE 48282)	21 - 28 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 día - 15 días (según pigmentación). Los tiempos de secado, se corresponden a una aplicación de un grosor aproximado entre 0,1 y 0,5 mm.
Métodos de Aplicación	Pincel, paletina o espátula
Dilución	Esencia de Trementina, Esencia de Petróleo, Aceite Universal o Aceite de Lino purificado
Limpieza de Utensilios	Limpia Pinceles
Presentación	Tubos: 20 ml, 60 ml, Tubo blanco: 20 ml, 60 ml y 150 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo:

RECOMENDACIONES GENERALES:

Aplicación: Aplicar en capas delgadas.

Preparación de los soportes: Los soportes deben estar limpios, secos y bien imprimados. La imprimación debe estar completamente seca, antes de aplicar los colores al óleo, de lo contrario podrían aparecer grietas, a medida que éstos vayan secando.

Telas o lienzos: Gesso Imprimación Universal TITAN.

Madera, tablex, cartón o similares: Gesso Imprimación Universal TITAN.

Repintado: Puede repintarse encima, teniendo en cuenta de evitar aplicar Magro sobre Graso, para prevenir agrietamientos y rechupados no deseados. Se entiende como magro : fino (poco aceite), delgado, fluido, diluido Se entiende como graso : grueso (aceitoso), espeso, viscoso.

Mantener siempre las obras en interiores.

Precauciones:

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

c/ Ull de Llebre, 23 Pol. Ind. Clot de Moja 08374, Olèrdola, Barcelona, Spain T: +34 934 797

494

Fecha de actualización: 01/2020