



TINTE AL AGUA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Tinte al agua con adición de alcohol (tinte hidroalcohólico), para facilitar su rápido secado. El tinte al agua Xylazel se aplica sobre maderas limpias para darles un color transparente que resalte el veteado. No hincha la veta ni levanta repelo.

Ventajas

Tinte al uso de alta penetración, transparencia y rápido secado que permite el cambio de tonalidad de maderas macizas o chapadas, siempre y cuando no se encuentren barnizadas. Los colores pueden mezclarse entre sí para conseguir múltiples tonalidades. Muy adecuado para trabajos de bricolaje, ebanistería y carpintería en interiores. De rápido secado y prácticamente sin olor.

Colores: Pino, Nogal, Roble, Caoba, Castaño, Teca, Verde, Amarillo, Naranja, Rojo, Azul, Negro.

Tamaños: 150 ml., en envase blister

2. DATOS TÉCNICOS

Peso específico:

0,93 g/cm³

Limpieza de útiles:

Agua

Secado para barnizar:

6 horas

3. MODO DE EMPLEO

El Tinte al Agua está formulado para aplicar sobre madera limpia, es decir, sin barniz, pintura ni cera. Si la madera no está limpia, habrá que eliminar los barnices o pinturas con Decapante para Madera Xylazel y las ceras con aguarrás. Se recomienda proteger las maderas, antes de teñir, con Xylazel Carcomas.

Lijar muy bien la madera antes de aplicar. Aplicar el tinte en el sentido de la veta, con brocha, pincel o pistola hasta conseguir la tonalidad deseada.

Para barnizar encima, dejar transcurrir un mínimo de 6 horas.

Si se precisa rebajar la intensidad de algún color, realizarlo añadiendo agua. También pueden mezclarse los colores entre sí para crear colores nuevos.

Limpieza de útiles

Con agua.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

5. CALIDAD Y EFICACIA.

GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Tinte para Madera es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones. Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las recomendaciones de esta hoja técnica.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



986 343424
93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)

TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

