



EFECTO METAL PATINA



- Se aplica sobre la Base Efecto Metal.
- Resiste en exterior.

USO

La superposición de la Base y de la Pátina Efecto Metal permite crear un efecto parecido al del metal envejecido tanto en interior como en exterior. La Pátina se aplica sobre la Base del Efecto Metal elegido.

APLICACIÓN:

Temperatura ideal de aplicación: entre 10°C y 25°C.

Cuando la Base este seca, aplicar la Pátina sin mezclar el producto.

Oro: aplicar con pincel en toda la superficie y enseguida dar golpecitos. Con un trapo hasta que la Base se vea en algunas partes.

Oxido - Bronce: coger muy poquito producto con una esponja y dar golpecitos apoyando mas o menos para obtener un aspecto irregular.

Forja: aplicar con pincel sobre toda la superficie y retirar producto con un trapo suave hasta ver la Base en algunos rinconcitos.

Plata: Aplastar las puntas del pincel muy poco cargadas de producto . Aplicar alisando para conseguir un velo de color por zonas.

Acero: coger muy poco producto con la punta de un pincel y dar golpecitos sobre el soporte manteniendo el pincel vertical.

Para un modo de empleo más detallado, consultar nuestra pagina web.

PROTECCIÓN 4 AÑOS:

Protección de 4 años solo para soportes verticales y según las condiciones de aplicación detalladas en el modo de empleo.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN:

R10: Inflamable.

R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S29: No tirar los residuos por el desagüe.

S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase.

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados. Contiene carboxilato de cobalto y metiltilcetoximo.

Puede provocar una reacción alérgica.

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): 500 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 500 g/l .

Contribuya a la preservación del medio ambiente no tirando los residuos al desagüe. Lleve el bote vacío así como los productos no utilizados al punto de recogida habilitado. (Contactar Cerrar el bote después de su uso.

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -2º3ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es

Secado: 1h30h

Aspecto: ORO, FORJA,
OXIDO-BRONCE, PLATA,
ACERO

Rendimiento por capas : 1L
= 24m²

Material : Paño, pincel,
esponja

**Limpieza de las
herramientas :** Aguarrás