

ROTULADOR CERACOLOR

FICHA TECNICA

DESCRIPCIÓN: Rotulador de color de madera con ceracolor para su fácil aplicación

CAMPO DE APLICACIÓN: Rotulador con colores de madera para aplicar en desperfectos o arañazos en la madera, el cual hace disimular el arañazo. Cuando el arañazo es mas profundo se aplica la ceracolor para tapar el agujero.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Color: Roble, Nogal, Caoba, Sapelly, Cerezo, Avellana, Embero y Wengue.

NORMAS Y CONDICIONES DE APLICACIÓN:

Aplicación: Aplicar directamente sobre el desperfecto de la madera

Barnizado Inmediatamente

Limpieza utensilios Disolvente Poliuretano o Nitro

Envasado: BLISTER CON CERACOLOR DE REGALO

Observaciones: Según las condiciones atmosféricas y de aplicación, así como el estado del soporte puede variar el rendimiento, secado, etc.

Aplicación:

Agitar antes de usar. Antes de aplicar el rotulador debe estar bien limpia .

Aplicar siempre en el sentido de la veta. Se puede aumentar la intensidad del color dando otra segunda mano.. También se puede crear nuevas tonalidades mezclando los colores entre sí. No utilizar ni almacenar por debajo de 5 °C ni por encima de 30 °C

Almacenamiento: Se aconseja almacenar en lugares frescos, protegidos de la luz solar y los envases deben de estar tapados para evitar la evaporación de sus disolventes. No se recomienda almacenar mas de seis meses.

Precauciones: Guardar fuera del alcance de los niños y del fuego. Tener una adecuada ventilación..