



BARNIZ AL AGUA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Clase de producto

Barniz acrílico uretanado, en base agua, para uso interior. Destaca por su transparencia y dureza al desgaste, por su fácil aplicación y su olor imperceptible.

Ventajas

Rápido secado.

Prácticamente no tiene olor.

Para terminar o renovar todo tipo de superficies de madera, como muebles y carpinterías en interiores.

Especialmente indicado para trabajos de bricolaje, ebanistería, carpintería y restauración de muebles antiguos.

Al carecer de olor, es idóneo para el uso en locales poco ventilados.

Color: Incoloro. En acabados brillante y satinado.

Tamaños de envases: 250 ml.

2. DATOS TÉCNICOS

Peso específico: 1,03 g/cm³

Viscosidad Copa Ford n°4: aprox. 50 seg.

Contenido en sólidos: 34%

Secado al tacto: A partir de 1 hora

Secado para lijar y rebarnizar: A partir de las 4 horas

-Las condiciones de temperatura y humedad pueden cambiar los tiempos de secado.-

Rendimiento: 250 ml para 2-2,5 m² en total

3. MODO DE EMPLEO

Las maderas nuevas deberán estar limpias, secas y preferentemente preparadas con fondo tapaporos. Recomendamos la aplicación previa del protector xylazel carcomas para prevenir los ataques de insectos xylófagos. Sobre barniz viejo, lijar intensamente para eliminar restos de suciedad, grasas y ceras que puedan perjudicar el acabado y la adherencia del barniz.

Agitar el envase antes de usar, y aplicar Barniz al Agua a brocha, pincel o rodillo de pelo corto.

Lijar entre capas y eliminar el polvo superficial. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

Limpeza de útiles

Con agua.

4. INDICACIONES ESPECIALES

Para almacenamiento y manipulación, tener en cuenta las leyes vigentes de almacenamiento y transporte, las que se refieren a las aguas y al aire.

No almacenar durante mucho tiempo a temperaturas por debajo de 5°C, ni superiores a 30°C.

Utilizar el producto teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante. Evitar que el producto alcance los cursos de agua.

5. CALIDAD Y EFICACIA. GARANTÍA DE CALIDAD

Xylazel Barniz al Agua es un producto desarrollado con la máxima calidad y fiabilidad, cumpliendo los máximos estándares de fabricación y control de sus propiedades. Es un producto de gran eficacia, poseyendo características innovadoras gracias a su cuidada fabricación y a sus exclusivas materias primas que le confieren extraordinarias prestaciones.

Xylazel, S.A., garantiza la calidad del producto, su eficacia y duración, siempre que se respeten todas y cada una de las recomendaciones de esta hoja técnica.

6. CONDICIONES GENERALES

Los datos facilitados son datos orientativos de carácter general y no constituyen una especificación. Dan una descripción de nuestros productos e informan al usuario acerca de su aplicación y empleo. Dado que las condiciones de trabajo y los materiales afines son muy variados y diferentes, se entiende que no podamos abarcar aquí todos los casos individuales. Si hay alguna duda, recomendamos realicen ensayos propios o consulten nuestro Servicio de Asesoramiento Técnico.

Respondemos de la invariable alta calidad de nuestros productos, de acuerdo con lo estipulado en nuestras Condiciones de Venta y Suministro.

CONSULTE A NUESTRO SERVICIO TÉCNICO



+34 986 343424
+34 93 2412424

E-mail: servitecnico@xylazel.com

Norte: Gándaras de Prado, s/n
Tel. 986 34 34 24
Fax 986 34 62 40
36400 PORRIÑO (Pontevedra)

Levante: C/ Pascual y Genís 10, 4º D
Tel. 96 394 10 54
Fax 96 394 10 78
46002 VALENCIA

Nordeste: C/ Muntaner, 198-200
Tel. 93 241 24 24
Fax 93 241 25 39
08036 BARCELONA

Centro: C/ Alcarria, nº 7 - 1º - Pta. 7
Tel. 91 673 11 11
Fax 91 673 86 93
28820 COSLADA (Madrid)

xylazel, s.a.

APARTADO 91 - GANDARAS DE PRADO, s/n
36400 PORRIÑO (PONTEVEDRA)
TEL : 986 34 34 24 • FAX: 986 34 62 40

www.xylazel.com

