

N130009 CATALIZADOR EPOXI AGUA

Ficha Técnica



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	Catalizador epoxídico al agua, utilizable como reactivo del Epoxi suelos al agua 2Comp.
PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES	<ul style="list-style-type: none">- Elevada estabilidad.- Fácilmente incorporable al componente A por homogeneización.

DATOS TÉCNICOS Y APLICACIÓN

DATOS TÉCNICOS	
Relación de mezcla	4:1 en peso
Aspecto	Transparente
Volumen de sólidos	99%+/-1
Rendimiento teórico	En función del uso del producto
Punto de inflamación	116°C
Peso específico	1.00Kg/L

MODO DE EMPLEO

- Remover hasta su perfecta homogeneización antes de su incorporación al Epoxi suelos al agua 2Comp.
- Mezclar y homogeneizar perfectamente la parte A con la parte B y dejar reposar al menos 5 minutos.
- Proceder como se indica en la ficha técnica del componente A.



SEGURIDAD

No comer, beber ni fumar durante su aplicación.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No verter residuos al desagüe.

Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C.

Para más información solicitar la *Ficha de Datos de Seguridad*.

ALMACENAJE

Un año desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y evitando las heladas y la exposición directa al sol.

Pinturas
Aikan

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuevos productos y la prestación de asistencia técnica, queda sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso.

ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L
C/ Rosita, 15, P.I. San Rafael 04230, Huércal de Almería,
Almería TELF: 950143994-FAX 950851402