

SUELOS AIKANSport PISTAS DEPORTIVAS

Ficha Técnica



DESCRIPCIÓN

Es una pintura mate de excelente calidad, ideal para instalaciones deportivas basada en resinas copolímeras acrílicas y pigmentos de alta resistencia y solidez a la luz. Esta pintura proporciona unos acabados cubrientes, lavables y muy resistentes al agua, a la luz solar y a frote.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOR: Verde, rojo y blanco.

ASPECTO: Mate

SECADO AL ACTO: 30 minutos aprox.

REPINTADO: 2-4 horas

RENDIMIENTO: 7-9m²/kg

DILUYENTE: 10-20% de agua en la primera mano, 5-10% en manos de acabado

ALMACENAMIENTO: Excelente en envases originales, sin abrir, a temperatura y humedad normales.

DENSIDAD: 1.5gr/cc aprox.

PROPIEDADES

- Aplicación en parámetros verticales y horizontales..
- Buena facilidad de aplicación.
- Gran cubrición.
- Cumple la normativa de COV'S
- Gran resistencia al desgaste.

APLICACIONES

Pintura ideal para la protección y decoración de carril bici, canchas de tenis, frontones y polideportivos cubiertos y descubiertos, otorgándole un acabado de gran belleza y durabilidad.

MODO DE EMPLEO

Aplicación a brocha, rodillo o pistola sobre superficies limpias y secas, exentas de herrumbre, polvo, grasa, salitre, humedad, etc... Las superficies que contengan pinturas viejas deben rasparse y limpiarse en su totalidad para garantizar la adherencia sobre las mismas. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.



ENVASADO

Envase de 15 L y 4L

OBSERVACIONES

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C.

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.

Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.

No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales, obtenidas de nuestra propia experiencia. Por ello, no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización