

FICHA TÉCNICA

DISOLVENTE DE LIMPIEZA PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN	Mezcla de disolventes orgánicos, alcoholes, cetonas y ésteres formulado especialmente para disolver pinturas, esmaltes, aparejos y barnices con diferentes formas de uso. No contiene disolventes recuperados.	
DATOS TÉCNICOS	DENSIDAD A 20° C	0,854 g/cm ³
	AROMÁTICOS	> 50 %
	COV	854,64 g/l
USOS	Disolvente de gran calidad, de uso general y de fácil evaporación. Útil para la mayor parte de las pinturas y esmaltes sintéticos y nitro, para imprimaciones, tapa poros, lacas y barnices. Reduce la viscosidad para facilitar la aplicación. Buen limpiador y desengrasante para maquinaria y para todos los útiles y herramientas de pintura y pistolas.	
MODO DE EMPLEO	- Como disolvente: Mezclar con la pintura y remover ligeramente. La cantidad dependerá del tipo de pintura y la aplicación. Añadir entre un 5 y un 20% dependiendo del uso, la temperatura y del producto. Es aconsejable comprobar la compatibilidad.	
	- Como limpiador: Utilizar con un trapo aplicando sobre la superficie o sumergir directamente.	
RENDIMIENTO	Según uso	
ALMACENAMIENTO	Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 24 meses. Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados. Mantener alejado del alcance de los niños.	