

FICHA TÉCNICA

DISOLVENTE ACRILICO

DESCRIPCIÓN	Mezcla de disolventes orgánicos desarrollada para diluir pinturas y barnices acrílicos tanto de fondo, como de acabado. Evaporación Media.	
DATOS TÉCNICOS	DENSIDAD A 20° C	0,850 – 0,855 g/cm ³
	AROMÁTICOS	> 20 %
	OLOR	CARACTERISTICO
USOS	Disolvente de evaporación media, específico para pinturas y esmaltes acrílicos, mono o bicapa. Buen disolvente para imprimaciones, barnices, pinturas y esmaltes acrílicos. Reduce la viscosidad de aplicación y favorece la mojabilidad. Limpiador para útiles de pintura.	
MODO DE EMPLEO	- Como disolvente: Mezclar con la pintura y remover ligeramente. La cantidad dependerá del tipo de pintura y la aplicación. Añadir entre un 5 y un 20% dependiendo del uso, la temperatura y del producto	
	- Como limpiador: Utilizar con un trapo aplicando sobre la superficie o sumergir directamente.	
RENDIMIENTO	Según uso	
ALMACENAMIENTO	Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 6 meses. Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados. Mantener alejado del alcance de los niños.	