

FICHA TÉCNICA

DISOLVENTE POLIURETANO

DESCRIPCIÓN	Mezcla de disolventes orgánicos y cetonas para disolver pinturas, esmaltes y barnices de poliuretanos formulado de componentes de síntesis sin disolventes recuperados.	
DATOS TÉCNICOS	DENSIDAD A 20° C	0,8100 – 0,9100 g/ml
	AGUA % P	< 1
USOS	Disolvente de evaporación media, específico para pinturas y esmaltes de nitrocelulosa y para imprimaciones, barnices, pinturas y esmaltes similares. Reduce la viscosidad de aplicación y favorece la mojabilidad. Limpiador para útiles de pintura.	
MODO DE EMPLEO	-Como disolvente: Mezclar con la pintura y remover ligeramente. La cantidad dependerá del tipo de pintura y la aplicación	
	-Como limpiador: Utilizar con un trapo aplicando sobre la superficie o sumergir directamente	
RENDIMIENTO	Según uso	
PRECAUCIONES	Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 24 meses. Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados. Mantener alejado del alcance de los niños.	

ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L

C/ Rosita, 15, P.I. San Rafael 04230, Huércal de Almería, Almería

TELF: 950143994-FAX 950851402