

## FICHA TÉCNICA

### DISOLVENTE POLIURETANO LENTO

<b>DESCRIPCIÓN</b>	Mezcla de disolventes orgánicos y cetonas para disolver pinturas, esmaltes y barnices de poliuretanos formulado de componentes de síntesis sin disolventes recuperados. Al ser lento, su evaporación es más lenta lo que ayuda a estirar más la pintura. Recomendado con altas temperaturas.	
<b>DATOS TÉCNICOS</b>	<b>DENSIDAD A 20° C</b>	0,8030 – 0,9270 g/ml
	<b>COLOR Pt - Co</b>	Máx. 20
	<b>ACIDEZ (como Ác.Acét)</b>	45° C
	<b>AROMATICOS % P</b>	Máx. 0,03
	<b>AGUA % P</b>	Máx. 1
<b>USOS</b>	Disolvente de evaporación lenta, específico para pinturas y esmaltes de nitrocelulosa y para imprimaciones, barnices, pinturas y esmaltes similares. Reduce la viscosidad de aplicación y favorece la mojabilidad. Limpiador para útiles de pintura.	
<b>MODO DE EMPLEO</b>	<p>- <b>Como disolvente:</b> Mezclar con la pintura y remover ligeramente. La cantidad dependerá del tipo de pintura y la aplicación</p> <p>- <b>Como limpiador:</b> Utilizar con un trapo aplicando sobre la superficie o sumergir directamente.</p>	
<b>RENDIMIENTO</b>	Según uso	
<b>PRECAUCIONES</b>	Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 24 meses. Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados. Mantener alejado del alcance de los niños.	

**ALMACENES ALMERIENSES DEL COLOR S.L**

C/ Rosita, 15, P.I. San Rafael 04230, Huércal de Almería, Almería

TELF: 950143994-FAX 950851402