

FICHA TÉCNICA

CERA ESTUCOS LUCIDANTE *Interior*

Cera al agua

- *No contiene disolventes*
- *Producto al uso*
- *Producto no inflamable*
- *Gran transparencia*
- *No perjudica la piel*
- *Brillo Uniforme*
- *Fácil Aplicación*

DESCRIPCIÓN

Acabado decorativo al agua a base de ceras en emulsión para dar brillo, proteger y embellecer paredes, columnas o cualquier superficie donde se aplique el Estuco Venice.

USOS RECOMENDADOS

Sirve para decorar superficies de:

- Yeso
- Escayola
- Cemento

Imprimadas anteriormente con su fondo correspondiente.

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Naturaleza:	Cera en
Color:	Dispersión
Aspecto:	Incoloro en seco
Disolución y limpieza:	Alto Brillo - Pastoso
Densidad:	Al Uso
Rendimiento:	0,98 g/cm ³ DIN51757
pH:	10-15 m ² /Kg.
Toxicidad:	5-7 DIN 53785
Materia Seca:	Ver Ficha de Seguridad. No contiene pictogramas de peligro. 24-26% ISO 1625

Contenido máx. en C.O.V.: 0 g/l.

PROCESOS DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

- La superficie debe de estar limpia, seca y libre de cualquier contaminante con poca adherencia como el polvo, grasa, ceras, salitre o alcalinidad.
- Elimine las pinturas viejas o en mal estado utilizando un cepillo de alambre o espátula y después haga un lavado con agua y jabón.

Mezclado del producto

- Mezcle bien antes de usar y ocasionalmente durante su aplicación.
- Producto al uso.
- Si la superficie presenta grietas o pequeñas fisuras, rellénelas con la masilla recomendada para dicha superficie.

INSTRUCCIONES

Aikan®

PROCESOS DE APLICACIÓN

Método de aplicación

INSTRUCCIONES

Aplicar la Cera Estucos con un trapo o paño de algodón, con movimientos circulares, repartiendo el producto sobre la superficie, en paños de 1-2 m².

A continuación, sin dejar que seque, puliremos la cera con otro trapo seco o mediante pulidora eléctrica, repartiendo la cera por toda la superficie y sacando el brillo deseado.

Este producto no está permitido para uso alimentario.

Limpieza de Herramientas aplicación

Los trapos o paños de algodón se lavarán inmediatamente después de su con agua.

LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No está recomendado para utilizar en suelos de terrazas, escaleras o áreas donde se deba pisar.
No resiste la limpieza de productos químicos corrosivos.
No se debe pintar sobre superficies poco porosas como aluminio, latón, pvc, plástico, cristal, azulejos, etc.

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Apto para uso doméstico y profesional.

Antes de usar el producto, leer atentamente las instrucciones del envase.

Mantener fuera del alcance de los niños. Proteger de la luz del sol y almacenar en un lugar bien ventilado.

Para más información, consulta Ficha de Seguridad (www.amarto.com)

ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Es recomendable tomar las medidas necesarias con el fin de evitar la producción de residuos. No dispersar en desagües o zonas que puedan afectar al medio ambiente. Estudiar viables metodologías de revalorización o reciclado. Eliminar el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida habilitado en su municipio de acuerdo con las legislaciones vigentes. La destrucción del producto ha de realizarse en zonas especiales de residuos químicos y de acuerdo con las legislaciones locales.

PRESENTACIÓN DEL ENVASE

Tamaño: 750 gr.