

## Ficha Técnica

## ACETONA

**NOMBRE** ACETONA  
**CODIGO** 1Q1008  
**FECHA** 02/05/2019

**Nº EDICION** 2  
**FECHA EDICION** 01/04/2014

### DESCRIPCIÓN

Sustancia química orgánica de fácil evaporación.

### USOS

Buen disolvente de rápida evaporación para pinturas, lacas y esmaltes. Limpiador para útiles de pintura.

Desengrasante y limpiador de superficies, especialmente metales y vidrio.

### MODO DE EMPLEO

- **Como disolvente:** Mezclar con la pintura y remover ligeramente.

- **Como limpiador:** Utilizar con un trapo aplicando sobre la superficie.

### RENDIMIENTO

Según uso.

### ALMACENAMIENTO

Almacenar entre 5 y 40 °C alejado de la luz solar directa. No almacenar más de 18 meses.

Producto inflamable. Guardar alejado de fuentes de calor o chispas en los recipientes originales debidamente tapados. Mantener alejado del alcance de los niños.

### PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

<b>Propiedad</b>	<b>Método</b>	<b>Especificación</b>
Densidad a 20°C g/ml	ASTM D 4052	0,7900 – 0,7980
Pureza %	GC	Mín. 99,6
Color Hazen	ASTM D 1209	Máx. 0,10
Acidez (como Ác. Acét) %	ASTM D 1613	Máx. 0,0020
Agua %	ASTM D 1364	Máx. 0,30
Tª Destilación °C	ASTM D 1078	55,2 – 57,2
Residuo no volátil mg/kg	ASTM D 1353	Máx. 50
Observaciones		Este producto mantiene una estabilidad de 12 meses desde la emisión de este certificado siempre y cuando se almacenen y manipule en condiciones óptimas