

	<b>FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO</b>	REF: BPTM 6472 EDICIÓN: 0 FECHA: 30/03/2022
---	-----------------------------------	---

### 1.- DENOMINACIÓN

Aceite Aflojatodo Spray A3R ALEDIA

### 2.- PRESENTACIÓN

Envase de hojalata , necked-in de 3 piezas. Capacidad 210 ml  
Retráctil de 6 unidades

### 3.- CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122 °F. Mantener fuera del alcance de los niños.

### 4.- DURABILIDAD

Periodo de vida útil estimado en condiciones del almacenamiento recomendad es de 6 años

### 5.- COMPOSICIÓN

<u>Ingredientes (INCI)</u>	<u>% (p/p)</u>
GLP (Isobutane, Propane, Butane)	50-75
Base Lubricante, destilados de petróleo	25-50
Hidrocarburos alifáticos	5-10
Aditivos	0,1-1

\*Alérgenos perfume: No aplica

### 6.- ESPECIFICACIONES ORGANOLÉPTICAS (*Fase líquida*)

Aspecto: líquido transparente  
Color: Amarillo  
Olor: Característico disolvente

### 7.- ESPECIFICACIONES FÍSICO - QUÍMICAS (*Fase líquida*)

Densidad 20°C (g/ml): 0,60-0,70  
Presión 25°C (Bares): 4 -6

### 8.- ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS

No aplica dada la naturaleza del producto.